Dane aktualne na dzień: 18-11-2026 22:23

Link do produktu: https://www.tradelectra.pl/akryl-elastyczny-flex-20-beko-bialy-310-ml-p-1274.html



Akryl elastyczny Flex 20% beko biały 310 ml

Cena brutto	**22,42 zł**
Cena netto	**18,23 zł**
Dostępność	**Dostępny**
Czas wysyłki	**24 godziny**
Numer katalogowy	**230300020**
Kod producenta	**Flex20**
Kod EAN	**5900347230076**
Producent	**Beko**

Opis produktu

Akryl Flex 20% beko Podwyższona elastyczność 310ml

Nr artykułu 230 300 020

Akryl elastyczny stosuje się wtedy, gdy spoina musi wytrzymać niewielkie ruchy podłoża, a jednocześnie ma być możliwa do pomalowania. **Nie maluj świeżego, mokrego akrylu**, ponieważ farba może popękać, przebarwić się lub spoina może się zdeformować podczas schnięcia.

Zalety względem zwykłego akrylu:

- Mniejsze ryzyko pękania spoiny.
- Lepsza przyczepność do różnych podłoży.
- Możliwość malowania po wyschnięciu.
- Lepsze kompensowanie ruchów materiałów.

Plastyczny i elastyczny, bezzapachowy, malowalny, GEV-EMICODE® EC 1^{Plus} – bardzo niska emisyjność, wysoka przyczepność, nie zawiera rozpuszczalników ani silikonu, wysoka odporność na działanie zasad, nie powoduje korozji metali.

Przykładowe zastosowania

Szczególnie dobrze nadaje się do wykańczania fug pomiędzy drewnianymi lub metalowymi oknami, betonem, murem; fug pomiędzy schodami i ścianą, sufitem i ścianą, parapetem i gazobetonem. Doskonała przyczepność do wielu materiałów budowlanych takich jak beton, mur, gazobeton, lakierowane drewno, aluminium anodowane, PCV. Nie nadaje się do ruchomych fug.

Korzyści

Wysoka wydajność, łatwy w dozowaniu, gładki w obróbce, łatwy do wygładzenia przy użyciu wody, wysoka wytrzymałość.







Dane techniczne

Utwardzanie	ok. 1 mm/dzień
Baza	dyspersja żywicy akrylowej
Trwałe przejmowanie ruchu	max. 20%
Gęstość	ok. 1,6 g/cm³
Czas pyłosuchości	ok. 15 minut (w normalnych warunkach klimatycznych)
Przechowywanie	od +5° C do +30° C; chronić przed mrozem!
Moduł	0,15 N/mm²
Temperatura	odporność temperaturowa do +80° C w stanie utwardzonym
Obróbka	od +5° C do +50° C
Lepkość	pasta