

Link do produktu: <https://www.tradelectra.pl/akryl-elastyczny-flex-20-beko-bialy-310-ml-p-1274.html>



Akryl elastyczny Flex 20% beko bialy 310 ml

Cena brutto	22,42 zł
Cena netto	18,23 zł
Dostępność	Dostępny
Czas wysyłki	24 godziny
Numer katalogowy	230300020
Kod producenta	Flex20
Kod EAN	5900347230076
Producent	Beko

Opis produktu

Akryl Flex 20% beko Podwyższona elastyczność 310ml

Nr artykułu 230 300 020

Akryl elastyczny stosuje się wtedy, gdy spoina musi wytrzymać niewielkie ruchy podłoża, a jednocześnie ma być możliwa do pomalowania. **Nie maluj świeżego, mokrego akrylu**, ponieważ farba może popękać, przebarwić się lub spoina może się zdeformować podczas schnięcia.

Zalety względem zwykłego akrylu:

- Mniejsze ryzyko pęknięcia spoiny.
- Lepsza przyczepność do różnych podłoży.
- Możliwość malowania po wyschnięciu.
- Lepsze kompensowanie ruchów materiałów.

Plastyczny i elastyczny, bezzapachowy, malowalny, GEV-EMICODE® EC 1^{Plus} – bardzo niska emisyjność, wysoka przyczepność, nie zawiera rozpuszczalników ani silikonu, wysoka odporność na działanie zasad, nie powoduje korozji metali.

Przykładowe zastosowania

Szczególnie dobrze nadaje się do wykańczania fug pomiędzy drewnianymi lub metalowymi oknami, betonem, murem; fug pomiędzy schodami i ścianą, sufitem i ścianą, parapetem i gazobetonem. Doskonała przyczepność do wielu materiałów budowlanych takich jak beton, mur, gazobeton, lakierowane drewno, aluminium anodowane, PCV. Nie nadaje się do ruchomych fug.

Korzyści

Wysoka wydajność, łatwy w dozowaniu, gładki w obróbce, łatwy do wygładzenia przy użyciu wody, wysoka wytrzymałość.



Dane techniczne

Utwardzanie

Baza

Trwałe przejmowanie ruchu

Gęstość

Czas pyłosuchości

Przechowywanie

Moduł

Temperatura

Obróbka

Lepkość

ok. 1 mm/dzień

dyspersja żywicy akrylowej

max. 20%

ok. 1,6 g/cm³

ok. 15 minut (w normalnych warunkach klimatycznych)

od +5° C do +30° C; chronić przed mrozem!

0,15 N/mm²

odporność temperaturowa do +80° C w stanie utwardzonym

od +5° C do +50° C

pasta