Dane aktualne na dzień: 07-11-2026 00:19

Link do produktu: https://www.tradelectra.pl/alu-cynk-spray-400ml-zinc-metalic-p-969.html



Alu cynk spray 400ml Zinc Metalic

Cena brutto	**33,00 zł**
Cena netto	**26,83 zł**
Dostępność	**Dostępny**
Czas wysyłki	**24 godziny**
Numer katalogowy	**30670**
Kod producenta	**Zinc Metalic**
Kod EAN	**5906739720675**
Producent	**DECO COLOR**

Opis produktu

Alu cynk spray 400ml Zinc Metalic

Alu cynl szybkoschnący(aluminiowo-cynkowy)do ochrony i naprawy uszkodzonych konstrukcji ocynkowanych lub ich elementów, w miejscach spawów czy cięcia blach. Służy do konserwacji profili aluminiowych. Przeznaczony do powierzchni ocynkowanych poddanych obróbce, jak i niepoddanych uprzednio obróbce powierzchni stalowych.

- Katodowa ochrona przed korozją ze względu na aplikację aluminium
- Preparat o doskonałej przyczepności do metali kolorowych i żelaza
- Odporny na działanie wysokich temperatur do+500 ºC
- Odporność na działanie czynników atmosferycznych
- Możliwość miejscowego spawania
- Kolorystyka podstawowy kolor aluminiowy w połysku.
- Do stosowania na zewnątrz i do wewnątrz
- Zastosowano gazy wolne od CFC
- Pojemność 400 ml
- Baza żywica kumaronowa
- Kolor srebrny połysk
- Temperatura stosowania 15-25st.C
- Czas schnięcia 10-15 min Nieprzylepny 30-40 min Twardy/gotowy do pokrycia 24 h
- Wydajność 1-1,5 m2 przy jednokrotnej aplikacji
- Wytrzymałość na wysoką temperaturę do 500st.C
- Zawartość LZO około 80 %
- Zawartość substancji trwałych około 20 %
- Odporność na benzynę niewystarczająca
- Odporność na alkohol dobra
- Stosowanie podkładów niezalecane
- Możliwość nanoszenia innych powłok

Najlepiej malować w temperaturze 15-25°C [temperatura optymalna dla dobrego schnięcia lakieru]. Nie zapominać, że czas schnięcia lakieru zależy także od wilgotności powietrza i gęstości samego produktu. Malowanie powinno być wykonywane w pomieszczeniach wentylowanych. Przed dokonaniem pierwszego natrysku, przez minutę wstrząsać pojemnikiem, co spowoduje prawidłowe wymieszanie poprzez znajdującą się wewnątrz kulkę. Następnie dokonać próbnego natrysku. Lakier nanosić kilkoma cienkimi warstwami, a nie jedną grubą, w odległości 25-30 cm od malowanej powierzchni. Po nałożeniu każdej warstwy odczekać kilka minut. Po zakończeniu oczyścić dyszę. Odwrócić pojemnik do góry dnem, naciskając dyszę przez o około 3 sekundy.