

Link do produktu: <https://www.tradelectra.pl/alu-cynk-spray-400ml-zinc-metalic-p-969.html>



Alu cynk spray 400ml Zinc Metallic

Cena brutto	22,53 zł
Cena netto	18,32 zł
Dostępność	Dostępny
Czas wysyłki	24 godziny
Numer katalogowy	30670
Kod producenta	Zinc Metallic
Kod EAN	5906739720675
Producent	DECO COLOR

Opis produktu

Alu cynk spray 400ml Zinc Metallic

Alu cynl szybko schnący(alumiiniowo-cynkowy)do ochrony i naprawy uszkodzonych konstrukcji ocynkowanych lub ich elementów, w miejscach spawów czy cięcia blach. Służy do konserwacji profili aluminiowych. Przeznaczony do powierzchni ocynkowanych poddanych obróbce, jak i niepoddanych uprzednio obróbce powierzchni stalowych.

- Katodowa ochrona przed korozją ze względu na aplikację aluminium
- Preparat o doskonałej przyczepności do metali kolorowych i żelaza
- Odporny na działanie wysokich temperatur do +500 °C
- Odporność na działanie czynników atmosferycznych
- Możliwość miejscowego spawania
- Kolorystyka podstawowy kolor aluminiowy w połysku.
- Do stosowania na zewnątrz i do wewnątrz
- Zastosowano gazy wolne od CFC
- Pojemność 400 ml
- Baza żywica kumaronowa
- Kolor srebrny połysk
- Temperatura stosowania 15-25st.C
- Czas schnięcia 10-15 min Nieprzylepny 30-40 min Twardy/gotowy do pokrycia 24 h
- Wydajność 1-1,5 m2 przy jednokrotnej aplikacji
- Wytrzymałość na wysoką temperaturę do 500st.C
- Zawartość LZO około 80 %
- Zawartość substancji trwałych około 20 %
- Odporność na benzynę niewystarczająca
- Odporność na alkohol dobra
- Stosowanie podkładów niezalecane
- Możliwość nanoszenia innych powłok

Najlepiej malować w temperaturze 15-25°C [temperatura optymalna dla dobrego schnięcia lakieru]. Nie zapominać, że czas schnięcia lakieru zależy także od wilgotności powietrza i gęstości samego produktu. Malowanie powinno być wykonywane w pomieszczeniach wentylowanych. Przed dokonaniem pierwszego natrysku, przez minutę wstrząsać pojemnikiem, co spowoduje prawidłowe wymieszanie poprzez znajdującą się wewnątrz kulkę. Następnie dokonać próbnego natrysku. Lakier nanosić kilkoma cienkimi warstwami, a nie jedną grubą, w odległości 25-30 cm od malowanej powierzchni. Po nałożeniu każdej warstwy odczekać kilka minut. Po zakończeniu oczyścić dyszę. Odwrócić pojemnik do góry dnem, naciskając dyszę przez o około 3 sekundy.