Dane aktualne na dzień: 18-11-2026 23:37

Link do produktu: https://www.tradelectra.pl/baranek-do-konserwacji-progow-spray-500ml-gravicar-hs-p-702.html



Baranek do konserwacji progów spray 500ml GRAVICAR HS

Cena brutto	**33,04 zł**
Cena netto	**26,86 zł**
Dostępność	**Dostępny**
Czas wysyłki	**24 godziny**
Numer katalogowy	**27561**
Kod producenta	**Gravicar HS**
Kod EAN	**5906739725618**
Producent	**DECO COLOR**

Opis produktu

Baranek do konserwacji progów spray 500ml GRAVICAR HS

Preparat do konserwacji elementów karoserii, szczególnie narażonych na uszkodzenia, idealnie nadaje się do konserwacji takich elementów jak nadkola, przedni i tylny pas, progi, spoilery, błotniki, drzwi. Z uwagi na charakterystyczną strukturę jest zwany popularnie „barankiem”. Stosowany do miejscowych napraw oraz poprawek uszkodzonych powłok zabezpieczających, po naprawach blacharskich.

- Tworzy mocną, elastyczną powłokę o drobnoziarnistej strukturze – nie ścieka
- Zabezpiecza przed korozją
- Zabezpiecza przed działaniem czynników mechanicznych
- Zabezpiecza przed działaniem niekorzystnym czynników atmosferycznych (woda, sól)
- Bardzo dobra przyczepność zarówno do powierzchni gładkich, jak i uprzednio zagruntowanych i polakierowanych
- Wykazuje właściwości antykorozyjne i wodoszczelne
- Odporny na działania czynników atmosferycznych
- Pojemność 500 ml aerozol
- Baza żywice syntetyczno-kauczukowe
- Kolor czarny mat
- Temperatura stosowania 15-25st.C
- Czas schnięcia 5-10 min, Nieprzylepny 15-25 min
- Twardy/gotowy do pokrycia 6 h
- Wydajność 3 m2
- Wytrzymałość na wysoką temperaturę do 150st.C
- Zawartość LZO około 65 % Zawartość substancji trwałych około 35 %
- Odporność na benzynę dobra
- Odporność na alkohol dobra
- Stosowanie podkładów niezalecane
- Możliwość nanoszenia innych powłok możliwe
- Kompatybilny ze wszystkimi systemami lakierniczymi (alkidowymi, akrylowymi, nitro-kombinacji) na bazie wodorozcieńczalnej i rozpuszczalnikowej
- Made in UE
- Polska marka DECO COLOR

Sposób stosowania:
Najlepiej malować w temperaturze 15-25°C [temperatura optymalna dla dobrego schnięcia]. Nie zapominać, że czas schnięcia zależy także od wilgotności powietrza i gęstości samego produktu. Malowanie powinno być wykonywane w pomieszczeniach wentylowanych. Przed dokonaniem pierwszego natrysku, przez minutę wstrząsać pojemnikiem, co spowoduje prawidłowe wymieszanie produktu, poprzez znajdującą się wewnątrz kulkę. Następnie dokonać próbnego natrysku. Środek nanosić kilkoma cienkimi warstwami, a nie jedną grubą, w odległości 25-30 cm od malowanej powierzchni. Po nałożeniu każdej

warstwy odczekać kilka minut. Po zakończeniu oczyścić dyszę. Odwrócić pojemnik do góry dnem, naciskając dyszę przez o około 3 sekundy