Dane aktualne na dzień: 18-11-2026 20:58

Link do produktu: https://www.tradelectra.pl/biala-farba-ceramiczna-spray-do-wanien-umywalek-agd-epoxy-keramik-p-827.html



Biała farba ceramiczna spray do wanien umywalek agd Epoxy Keramik

Cena brutto	**33,00 zł**
Cena netto	**26,83 zł**
Dostępność	**Dostępny**
Czas wysyłki	**24 godziny**
Numer katalogowy	**30440**
Kod producenta	**EPOXY KERAMIK**
Kod EAN	**5906739720446**
Producent	**DECO COLOR**

Opis produktu

Farba biała spray ceramiczny do wanien umywalek AGD EPOXY KERAMIK

Epoxy to biała farba w spreyu do powierzchni z ceramiki lub emali. Szybkoschnący lakier do drobnych poprawek, zadrapań, ubytków: wanien, zlewozmywaków, lodówek, pralek i innych sprzętów gospodarstwa domowego oraz innych powierzchni białych emaliowanych, idealny do ceramiki, szkła, elementów drewnianych i plastikowych. Można go stosować do malowania mebli, narzędzi a nawet łodzi.

Zewnętrzna farba ceramiczna biała RAL9016

- Bardzo dobre krycie malowanej powierzchni
- Wysoka odporność na ścieranie i działanie wody
- Do stosowania wewnątrz i na zewnątrz
- Zastosowano gazy wolne od CFC
- Pojemność puszki 400 ml
- Baza żywica epoksydowa modyfikowana
- Kolor biały (RAL 9016)-Połysk
- Temperatura stosowania 15-25st.C
- Czas schnięcia 8-10 min
- Nieprzylepny 20-25 min
- Lakier twardy/gotowy do pokrycia 18-24 h
- Wydajność 1,5-2m2 w przy jednokrotnej aplikacji
- Wytrzymałość na wysoką temperaturę do 100st.C
- Zawartość LZO około 80 %
- Zawartość substancji trwałych około 20 %
- Odporność na benzynę dobra
- Odporność na alkohol ograniczona
- Stosowanie podkładów możliwe – wyłącznie marki DECO COLOR
- Możliwość nanoszenia innych powłok niezalecana

Przygotowanie podłoża przed malowaniem jest bardzo istotną czynnością mającą wpływ, na jakość i trwałość powłoki lakierniczej. Podstawowa zasada, jaka odnosi się do wszelkiego rodzaju wyrobów przygotowywanych do malowania to przede wszystkim: oczyścić ,przeszlifować, wysuszyć i odtłuścić. Po wyschnięciu zagruntowanej powierzchni, należy ją delikatnie przeszlifować drobnoziarnistym papierem ściernym.

Najlepiej jest malować w temperaturze otoczenia 15-25st.C [jest to optymalna temperatura dla dobrego schnięcia lakieru]. Czas schnięcia lakieru zależy także od wilgotności powietrza i gęstości samego produktu. Malowanie powinno być wykonywane w pomieszczeniach wentylowanych, czystych takich w których się nie pyli. Przed dokonaniem pierwszego natrysku, przez minutę wstrząsać pojemnikiem, co spowoduje prawidłowe wymieszanie poprzez znajdującą się wewnątrz kulkę. Następnie dokonać próbnego natrysku. Lakier nanosić kilkoma cienkimi warstwami, a nie jedną grubą, w odległości 25-30 cm od malowanej powierzchni. Po nałożeniu każdej warstwy odczekać kilka minut. Po zakończeniu oczyścić dyszę. Przed przechowywaniem każdy użyty pojemnik w celu oszyszczenia dyszy należy odwrócić do góry dnem, naciskając dyszę przez o około 3 sekundy.