

Link do produktu: <https://www.tradelectra.pl/biala-farba-ceramiczna-spray-do-wanien-umywalek-agd-epoxy-keramik-p-827.html>



Biała farba ceramiczna spray do wanien umywalek agd Epoxy Keramik

Cena brutto	22,50 zł
Cena netto	18,29 zł
Dostępność	Dostępny
Czas wysyłki	24 godziny
Numer katalogowy	30440
Kod producenta	EPOXY KERAMIK
Kod EAN	5906739720446
Producent	DECO COLOR

Opis produktu

Farba biała spray ceramiczny do wanien umywalek AGD EPOXY KERAMIK

Epoxy to biała farba w spreju do powierzchni z ceramiki lub emali. Szybkoschnący lakier do drobnych poprawek, zadrapań, ubytków: wanien, zlewozmywaków, lodówek, pralek i innych sprzętów gospodarstwa domowego oraz innych powierzchni białych emaliowanych, idealny do ceramiki, szkła, elementów drewnianych i plastikowych. Można go stosować do malowania mebli, narzędzi a nawet łodzi.

Zewnętrzna farba ceramiczna biała RAL9016

- Bardzo dobre krycie malowanej powierzchni
- Wysoka odporność na ścieranie i działanie wody
- Do stosowania wewnątrz i na zewnątrz
- Zastosowano gazy wolne od CFC
- Pojemność puszek 400 ml
- Baza żywica epoksydowa modyfikowana
- Kolor biały (RAL 9016)-Połysk
- Temperatura stosowania 15-25st.C
- Czas schnięcia 8-10 min
- Nieprzylepny 20-25 min
- Lakier twardy/gotowy do pokrycia 18-24 h
- Wydajność 1,5-2m2 w przy jednokrotnej aplikacji
- Wytrzymałość na wysoką temperaturę do 100st.C
- Zawartość LZO około 80 %
- Zawartość substancji trwałych około 20 %
- Odporność na benzynę dobra
- Odporność na alkohol ograniczona
- Stosowanie podkładów możliwe – wyłącznie marki DECO COLOR
- Możliwość nanoszenia innych powłok niezalecana

Przygotowanie podłoża przed malowaniem jest bardzo istotną czynnością mającą wpływ, na jakość i trwałość powłoki lakierniczej. Podstawowa zasada, jaka odnosi się do wszelkiego rodzaju wyrobów przygotowywanych do malowania to przede wszystkim: oczyścić ,przeszlifować, wysuszyć i odtłuścić. Po wyschnięciu zagruntowanej powierzchni, należy ją delikatnie przeszlifować drobnopiętnistym papierem ściernym.

Najlepiej jest malować w temperaturze otoczenia 15-25st.C [jest to optymalna temperatura dla dobrego schnięcia lakieru]. Czas schnięcia lakieru zależy także od wilgotności powietrza i gęstości samego produktu. Malowanie powinno być wykonywane w pomieszczeniach wentylowanych, czystych takich w których się nie pyli. Przed dokonaniem pierwszego natrysku, przez minutę wstrząsać pojemnikiem, co spowoduje prawidłowe wymieszanie poprzez znajdującą się wewnątrz kulkę. Następnie dokonać próbnego natrysku. Lakier nanosić kilkoma cienkimi warstwami, a nie jedną grubą, w odległości 25-30 cm od malowanej powierzchni. Po nałożeniu każdej warstwy odczekać kilka minut. Po zakończeniu oczyścić dyszę. Przed przechowywaniem każdy użyty pojemnik w celu oszyszczenia dyszy należy odwrócić do góry dnem, naciskając dyszę przez o około 3 sekundy.