Dane aktualne na dzień: 19-11-2026 01:09

Link do produktu: https://www.tradelectra.pl/bitumiczny-uszczelniacz-dekarski-bitu-dicht-310ml-beko-p-1289.html



Bitumiczny uszczelniacz dekarski Bitu - Dicht 310ml Beko

Cena brutto	**39,36 zł**
Cena netto	**32,00 zł**
Dostępność	**Dostępny**
Czas wysyłki	**24 godziny**
Numer katalogowy	**236310PL**
Kod producenta	**236310PL**
Kod EAN	**5900347236016**
Producent	**Beko**

Opis produktu

Bitumiczna masa na dach Beko Bitu-Dicht 310ml

- Do zespajania połączeń i pęknięć w rejonie dachów, ścian i podłóg
- Do uszczelniania i zaklejania miejsc przecieków w ciągach dachów
- Bezpieczna i pewna realizacja „napraw awaryjnych”

Nr art. 236 310PL

Cechy charakterystyczne

- Optymalna przyczepność na bitumie, blachach, ołowiu, miedzi i eternicie
- Trwale elastyczna
- Rozciągliwa
- Odporna na niekorzystne warunki atmosferyczne i promieniowanie UV
- Szybkie tworzenie naskórka
- Szybka odporność na opady atmosferyczne
- Odporna na proces starzenia
- Odporna na temperaturę
- Możliwość szpachlowania i malowania
- Nie zawiera silikonu
- Do podłoży narażonych na opady atmosferyczne
- Do normalnych wyciskarek na kartusze
- Brak konieczności podgrzewania - obróbka na zimno
- Wysoka przyczepność

Parametry techniczne

- Baza bitumiczna Temperatura użycia od +5° C do +35° C
- Temperatura od -35° C do +110° C (w stanie stwardniałym)
- Nielepkość ok. 30 min w normalnych warunkach klimatycznych (+23° C przy 50% wzgl. wilgotności powietrza)
- Twardnienie ok. 1 mm na 24 godz. (w temp. +23° C przy 50% wzgl. wilgotności powietrza) (w zależności od temperatury i grubości warstwy)
- Kolor czarny
- Gęstość ok. 1,33 g/ml
- Lepkość plastyczny i elastyczny
- Kartusz 310ml

Obróbka

Powierzchnie przylegania muszą być czyste, mocne i nośne. Materiał beko Bitu-Dicht nadaje się do szpachlowania i malowania; możliwość wygładzania przy użyciu roztworu mydła. W przypadku stosowania na mokrych powierzchniach materiał należy dobrze przycisnąć, a po wyschnięciu sprawdzić przyleganie. Przed przystąpieniem do obróbki należy wykonać próby w warunkach roboczych.

Możliwość obróbki w temp. powyżej +5° C. Brak możliwości nakładania powłok malarskich. Nie stosować w akwariach. Nie stosować do marmuru i innego kamienia naturalnego. Zanieczyszczenia można usunąć za pomocą środka czyszczącego beko Allclean. W przypadku nieprawidłowego i niefachowego użycia wyklucza się wszelką odpowiedzialność za produkt.

Obszar stosowania:

- Budownictwo
- Warsztaty blacharskie
- Warsztaty ciesielskie
- Budowa fasad
- Budowa wentylacji
- Konstrukcje metalowe

