Dane aktualne na dzień: 07-11-2026 00:29

Link do produktu: https://www.tradelectra.pl/cynk-ocynk-w-sprayu-zinc-spray-400ml-weicon-11000400-p-792.html



Cynk ocynk w sprayu Zinc Spray 400ml Weicon 11000400

Cena brutto	**85,00 zł**
Cena netto	**69,11 zł**
Dostępność	**Aktualnie niedostępny**
Czas wysyłki	**24 godziny**
Numer katalogowy	**11000400**
Kod producenta	**11000400**
Kod EAN	**4024596000035**
Producent	**Weicon**

Opis produktu

Cynk ocynk w sprayu Zinc Spray 400ml Weicon 11000400/1003443

Preparat Zinc Spray niemieckiej marki Weicon to solidna ochrona antykorozyjna z możliwością lakierowania

WEICON Zinc Spray, cieszący się aprobatą niemieckiego TÜV, to skuteczne i trwałe zabezpieczenie antykorozyjne dla różnorodnych powierzchni metalowych, włączając w to elementy galwanizowane. Ten produkt tworzy szybkoschnącą i doskonale przylegającą powłokę ochronną, składającą się z mikrocząstek **cynku w formie płatków.**

Nawet po przeprowadzeniu testu solankowego o czasie trwania ponad 1050 godzin zgodnie z normami DIN 53167 i DIN 50021, powierzchnie metalowe pokryte Zinc Spray nie wykazują żadnych śladów korozji. Innowacyjna technologia płatków cynku zastępuje tradycyjne sferyczne pigmenty, co nadaje powłoce ochronnej wyjątkową wytrzymałość, także w warunkach skrajnych, zarówno atmosferycznych, jak i środowiskowych (produkt ma cechy hydrofobowe, odpiera wilgoć).
PN: 10051696 / 11000400-67 /10037443
Można stosować jako zamiennik Loctite 7922

Zinc Spray zapewnia długotrwałą katodową ochronę przed korozją i daje możliwość nakładania warstwy lakieru na powierzchnię. Jest skutecznym rozwiązaniem do ochrony metali przed szkodliwymi czynnikami, takimi jak wilgoć i czynniki atmosferyczne.

- Barwa RAL 9006 ciemniejszy cynk ogniowy
- Obszar zastosowania wewnątrz i na zewnątrz
- Spoiwo Alkyd styrenowy
- Pigment sferyczne, cynk i aluminium
- Jednostka pigmentów ok. 99,9% Zn / ok. 99,9% Al
- Zawartość metalu w suchej powłoce 70 %
- Gęstość 1,1 - 1,3 g/cm³
- Zalecany podkład nie jest wymagany
- Temperatura aplikacji +5 do +35, optymalna +18 do +35°C °C
- Wydajność przy natrysku krzyżowym 1,5 ³ 150 ml/m²
- Wydajność przy natrysku krzyżowym 1,5 ³ 30 -50 µm
- Suchy po 15 Min
- Utwardzony po 12 h do malowania po 24 h
- Odporny na ścieranie
- Test przyczepności (nacinanie) DIN 53151/ISO 2409 Cięcie krzyżowe GT 0
- Zgodność z normami Zarejestrowany w NSF White Book

- Test solankowy DIN 50521/DIN 53167 >1.050 h
- Test gięcia na trzpieniu DIN EN ISO 1519 Bez mikropęknięć
- Powlekanie końcowe nie jest wymagany
- Odporność termiczna -50 do +500 °C
- Stary PN 11000400 Nowy 10037443

WEICON niemiecka chemia najwyższa jakość w 100%

