

Link do produktu: <https://www.tradelectra.pl/emalia-wodna-w-sprayu-do-kaloryferow-eco-kaloryfer-deco-color-p-936.html>



Emalia wodna w sprayu do kaloryferów Eco Kaloryfer Deco Color

Cena brutto	20,30 zł
Cena netto	16,50 zł
Dostępność	Dostępny
Czas wysyłki	24 godziny
Numer katalogowy	30450
Kod producenta	Eco Kaloryfer
Kod EAN	5906739724437
Producent	DECO COLOR

Opis produktu

Emalia wodna w sprayu do kaloryferów Eco Kaloryfer Deco Color biała

Emalia w sprayu na bazie wody przeznaczona do dekoracyjnego malowania powierzchni stalowych i żeliwnych, które narażone są na działanie wysokich temperatur. Jest przeznaczona do malowania instalacji centralnego ogrzewania, kaloryferów, rur, bojlerów

- Kolor biały RAL 9016
- Wytrzymuje działanie wysokich temperatur do 100°C
- Tworzy gładkie, równomierne powłoki o wykończeniu połyskowym
- Nie żółknie
- Ekologiczna bez drażniącego zapachu typowego dla lakierów na bazie rozpuszczalnika
- Uchybienia w trakcie malowania można korygować do 20 min po aplikacji
- Odporny na działanie wody dopiero po 5-6 dniach
- Wyjątkowo odporny na promieniowanie UV
- Bardzo twarda powłoka akrylowa wyjątkowo odporna na ścieranie i uszkodzenia mechaniczne
- Można stosować zarówno na zewnątrz jak i do wewnątrz

Specjalny dyfuzor do aplikacji: spray jest wyposażony w profesjonalną dyszę FUN 360°, dzięki której można aplikować emalie w trudnodostępne miejsca i szczeliny. **Dysza posiada regulację.** Ustawiając dyfuzor w pionie malujesz wąskim strumieniem a w poziomie szerokim.

Zalety: Bardzo twarda powłoka, nie żółknie, na bazie wody.

Wady: dużo dłuższy czas schnięcia w porównaniu do preparatu [Renovator Kaloryfer](#)

Właściwości chemiczne:

- Pojemność 400 ml
- Baza żywica akrylowa Kolor RAL 9016
- Połysk wysoki
- Temperatura stosowania 15-25°C
- Czas schnięcia 20-30 min Nieprzylepny 60 min Twardy/gotowy do pokrycia 24 h Całkowite utwardzenie i odporność na wodę 5-6 dni (w tym okresie malowany przedmiot nie powinien być narażony na działanie wody i wilgoci)
- Wydajność 1,5-2m² przy jednokrotnej aplikacji



-
- Wytrzymałość na wysoką temperaturę 100st.C
 - Zawartość LZO około 66 % Zawartość substancji trwałych około 34 %
 - Odporność na benzynę niewystarczająca
 - Odporność na alkohol niewystarczająca
 - Stosowanie podkładów niezalecane
 - Możliwość nanoszenia innych powłok niezalecana

Przygotowanie podłoża: Przygotowanie podłoża to bardzo istotna czynność wpływająca, na jakość i trwałość powłoki lakierniczej. Generalna zasada, jaka odnosi się do wszelkiego rodzaju wyrobów przygotowywanych do malowania to przede wszystkim: przeszlifować, wysuszyć i odtłuścić.

Sposób aplikacji: Najlepiej malować w temperaturze 15-25°C [temperatura optymalna dla dobrego schnięcia lakieru]. Nie stosować w temperaturze poniżej 15°C. Nie zapominać, że czas schnięcia lakieru zależy także od wilgotności powietrza i gęstości produktu. Malowanie powinno być wykonywane w pomieszczeniach wentylowanych. Przed dokonaniem pierwszego natrysku, przez minutę wstrząsać pojemnikiem, co spowoduje prawidłowe wymieszanie poprzez znajdującą się wewnątrz kulkę. Następnie dokonać próbnego natrysku. Lakier nanosić kilkoma cienkimi warstwami, a nie jedną grubą, w odległości 25-30 cm od malowanej powierzchni. Po nałożeniu każdej warstwy odczekać kilka minut. Po zakończeniu oczyścić dyszę.