Dane aktualne na dzień: 19-11-2026 00:17

Link do produktu: https://www.tradelectra.pl/farba-do-agd-lodowki-pralki-ral-9016-bialy-sniezny-renovator-agd-p-699.html




# Farba do AGD lodówki pralki RAL 9016 biały śnieżny RENOVATOR AGD

| | |
|---|---|
| Cena brutto | **29,95 zł** |
| Cena netto | **24,35 zł** |
| Dostępność | **Dostępny** |
| Czas wysyłki | **24 godziny** |
| Numer katalogowy | **30460** |
| Kod producenta | **Renovator AGD** |
| Kod EAN | **5906739728459** |
| Producent | **DECO COLOR** |

## Opis produktu

### Spray do renowacji lodówek i pralek biały śnieżny

Szybkoschnący lakier akrylowy do malowania i renowacji: lodówek, pralek i innych sprzętów AGD. Nie żółknie, dobrze przewodzi ciepło, szybko schnie. Idealny do renowacji zewnętrznych warstw metalowych urządzeń domowego użytku. Zapewnia wytrzymałą, gładką, dającą się myć powierzchnię.

- Wytrzymuje działanie wysokich temperatur do 100°C
- Do stosowania bezpośrednio na AGD
- Odporny na wilgoć i rdzę
- Tworzy gładkie, równomierne powłoki o wykończeniu połyskowym
- Kolorystyka: najpopularniejszy kolor sprzętu AGD RAL 9016
- Krótki czas schnięcia do 5 minut !
- Bardzo dobrze kryje malowaną powierzchnię
- Tworzy twardą akrylową powłokę odporną na ścieranie i działanie wody
- Właściwości antykorozyjne
- Do stosowania na zewnątrz i do wewnątrz
- Pojemność 400 ml
- Baza żywica akrylowa modyfikowana Kolor RAL 9016
- Połysk wysoki połysk
- Temperatura stosowania 15-25st.C
- Czas schnięcia 5 min Nieprzylepny 15-20 min
- Twardy/gotowy do pokrycia 16-20 h
- Wydajność 1,5-2 m2 przy jednokrotnej aplikacji
- Wytrzymałość na wysoką temperaturę do 100st.C
- Zawartość LZO około 80 %
- Zawartość substancji trwałych około 20 %
- Odporność na benzynę dobra
- Odporność na alkohol niewystarczająca
- Stosowanie podkładów zalecane – wyłącznie marki DECO COLOR
- Made in UE
- Polska marka DECO COLOR

Sposób aplikacji:
Przygotowanie podłoża to bardzo istotna czynność wpływająca, na jakość i trwałość powłoki lakierniczej. Generalna zasada, jaka odnosi się do wszelkiego rodzaju wyrobów przygotowywanych do malowania to przede wszystkim: przeszlifować, wysuszyć i odtłuścić. Po wyschnięciu zagruntowanej powierzchni, należy ją delikatnie przeszlifować drobnoziarnistym

papierem ściernym.
Najlepiej malować w temperaturze 15-25°C [temperatura optymalna dla dobrego schnięcia lakieru]. Nie zapominać, że czas schnięcia lakieru zależy także od wilgotności powietrza i gęstości samego produktu. Malowanie powinno być wykonywane w pomieszczeniach wentylowanych. Przed dokonaniem pierwszego natrysku, przez minutę wstrząsać pojemnikiem, co spowoduje prawidłowe wymieszanie poprzez znajdującą się wewnątrz kulkę. Następnie dokonać próbnego natrysku. Lakier nanosić kilkoma cienkimi warstwami, a nie jedną grubą, w odległości 25-30 cm od malowanej powierzchni. Po nałożeniu każdej warstwy odczekać kilka minut. Po zakończeniu oczyścić dyszę. Odwrócić pojemnik do góry dnem, naciskając dyszę przez o około 3 sekundy.