

Link do produktu: <https://www.tradelectra.pl/farba-do-felg-aluminium-srebrna-lakier-akrylowy-spray-500ml-ral-9006-megafelga-s-p-710.html>



Farba do felg aluminium srebrna lakier akrylowy spray 500ml RAL 9006 MEGAFELGA S

Cena brutto	19,45 zł
Cena netto	15,81 zł
Dostępność	Dostępny
Czas wysyłki	24 godziny
Numer katalogowy	22541
Kod producenta	MEGAFELGA S
Kod EAN	5906739725410
Producent	DECO COLOR

Opis produktu

Lakier w sprayu do felg **aluminium srebrna** akrylowy spray 500ml RAL 9006 MEGAFELGA S

MEGAFELGA to seria lakierów specjalnie wyselekcjonowanych przez markę DECO COLOR do malowania felg i kołpaków, farby z tej serii cechuje wyższa odporność na działanie czynników napotykanym na drogach, takich jak sól, nadmierne nasłonecznienie.

Zastosowanie:

Profesjonalne lakiery akrylowe do malowania felg i kołpaków samochodowych, motocyklowych, z plastiku, aluminium i innych metali.

- Kolor RAL 9006 aluminium/srebrny
- Wyraźnie szybszy czas schnięcia do 5 minut!
- Bardzo dobre krycie malowanej powierzchni
- Bardzo dobra przyczepność do podłoża
- Tworzy twardą powłokę odporną na zadrapania i uderzenia
- Właściwości antykorozyjne Odporność na działanie benzyny
- Odporność na warunki atmosferyczne
- Do stosowania na zewnątrz i do wewnątrz
- Pojemność 500 ml
- Baza żywica akrylowa modyfikowana
- Temperatura stosowania 15-25st.C
- Czas schnięcia 5 min Nieprzylepny 15-20 min Twardy/gotowy do pokrycia 10-16 h
- Wydajność 2-2,5m2 w zależności od koloru i podłoża przy jednokrotnej aplikacji
- Wytrzymałość na wysoką temperaturę do 100st.C
- Odporność na benzynę dobra
- Odporność na alkohol ograniczona
- Stosowanie podkładów możliwe - tylko marki DECO COLOR
- Możliwość nanoszenia innych powłok możliwa
- Made in UE
- Polska maska DECO COLOR

Sposób użycia:

- Przygotowanie podłoża to bardzo istotna czynność wpływająca, na jakość i trwałość powłoki lakierniczej. Generalna



zasada, jaka odnosi się do wszelkiego rodzaju wyrobów przygotowywanych do malowania to przede wszystkim: przeszlifować, wysuszyć i odtłuścić.

- Po wyschnięciu zagruntowanej powierzchni, należy ją delikatnie przeszlifować drobnoziarnistym papierem ściernym.
- Najlepiej malować w temperaturze 15-25°C [temperatura optymalna dla dobrego schnięcia lakieru]. Nie zapominać, że czas schnięcia lakieru zależy także od wilgotności powietrza i gęstości samego produktu. Malowanie powinno być wykonywane w pomieszczeniach wentylowanych.
- Przed dokonaniem pierwszego natrysku, przez minutę wstrząsać pojemnikiem, co spowoduje prawidłowe wymieszanie poprzez znajdującą się wewnątrz kulkę. Następnie dokonać próbnego natrysku.
- Lakier nanosić kilkoma cienkimi warstwami, a nie jedną grubą, w odległości 25-30 cm od malowanej powierzchni. Po nałożeniu każdej warstwy odczekać kilka minut. Po zakończeniu oczyścić dyszę.
- Odwrócić pojemnik do góry dnem, naciskając dyszę przez o około 3 sekundy.



