

Link do produktu: <https://www.tradelectra.pl/farba-do-renowacji-kaloryferow-ral-9016-400ml-renovator-kaloryfer-p-700.html>



Farba do renowacji kaloryferów RAL 9016 400ml RENOVATOR KALORYFER

Cena brutto	19,76 zł
Cena netto	16,07 zł
Dostępność	Dostępny
Czas wysyłki	24 godziny
Numer katalogowy	30470
Kod producenta	RENOVATOR KALORYFER
Kod EAN	5906739728442
Producent	DECO COLOR

Opis produktu

Farba do renowacji kaloryferów RAL 9016 400ml RENOVATOR KALORYFER

Szybkoschnący lakier akrylowy do malowania i renowacji bojlerów oraz kaloryferów stalowych i żeliwnych. Stosowany do malowania instalacji centralnego ogrzewania, rur, bojlerów, itp. Zabezpiecza przed wilgocią i żółknięciem. Dobrze przewodzi ciepło, szybko schnie. Zapewnia wytrzymałą, gładką, dającą się myć powierzchnię.

- Wytrzymuje działanie wysokich temperatur do 100°C
- Odporny na wilgoć i rdzę
- Tworzy gładkie, równomierne powłoki o wykończeniu połyskowym
- Kolorystyka: najpopularniejszy kolor RAL 9016
- Krótki czas schnięcia do 5 minut !
- Bardzo dobrze kryje malowaną powierzchnię
- Tworzy twardą akrylową powłokę odporną na ścieranie i działanie wody
- Właściwości antykorozyjne
- Do stosowania na zewnątrz i do wewnątrz
- Pojemność 400 ml
- Baza żywica akrylowa modyfikowana
- Kolor RAL 9016 wysoki połysk
- Temperatura stosowania 15-25st.C
- Czas schnięcia 5 min, Nieprzylepny 15-20 min
- Twardy/gotowy do pokrycia 16-20 h
- Wydajność 1,5-2 m2 -przy jednokrotnej aplikacji
- Wytrzymałość na wysoką temperaturę do 100st.C
- Zawartość LZO około 80 % Zawartość substancji trwałych około 20 %
- Odporność na benzynę dobra
- Odporność na alkohol niewystarczająca
- Stosowanie podkładów zalecane - wyłącznie marki DECO COLOR
- Made in UE
- Polska marka DECO COLOR

Sposób stosowania:

Najlepiej malować w temperaturze 15-25°C [temperatura optymalna dla dobrego schnięcia lakieru]. Nie zapominać, że czas schnięcia lakieru zależy także od wilgotności powietrza i gęstości samego produktu. Malowanie powinno być wykonywane w pomieszczeniach wentylowanych. Przed dokonaniem pierwszego natrysku, przez minutę wstrząsać pojemnikiem, co spowoduje prawidłowe wymieszanie poprzez znajdującą się wewnątrz kulkę. Następnie dokonać próbnego natrysku. Lakier nanosić kilkoma cienkimi warstwami, a nie jedną grubą, w odległości 25-30 cm od malowanej powierzchni. Po nałożeniu każdej warstwy odczekać kilka minut. Po zakończeniu oczyścić dyszę. Odwrócić pojemnik do góry dnem, naciskając dyszę



przez o około 3 sekundy