Dane aktualne na dzień: 08-11-2026 13:57

Link do produktu: https://www.tradelectra.pl/farba-na-rdze-antracyt-ral-7016-rust-blocker-p-719.html



Farba na rdze antracyt RAL 7016 RUST BLOCKER

Cena brutto	**29,68 zł**
Cena netto	**24,13 zł**
Dostępność	**Dostępny**
Czas wysyłki	**24 godziny**
Numer katalogowy	**18550**
Kod producenta	**Rust Blocker antracyt**
Kod EAN	**5906739729234**
Producent	**DECO COLOR**

Opis produktu

Farba w sprayu na rdze antracyt RAL 7016 RUST BLOCKER

Profesjonalny lakier ochronny do metali do bezpośredniego stosowania na rdzę 4W1. Skuteczny system zapobiegania rdzy. Produkt łączący cechy :

1. podkładu o doskonałej przyczepności
2. aktywnej ochrony antykorozyjnej w technologii LCI (blokującej proces utleniania)
3. farby szybkoschnącej o wyjątkowej sile krycia
4. skutecznej ochrony przed wpływem środowiska Dysza FUN 360°pozwala aplikować w każdej pozycji, szerokim i wąskim strumieniem. Do stosowania bezpośrednio na rdzę lub stare powłoki lakiernicze.

Aktywny system zapobiegania rdzy Powstrzymuje rozpoczęty proces korozji Zapobiega dalszemu rozprzestrzenianiu się korozji

- Nowoczesna technologia LCI
- Bardzo dobre krycie malowanej powierzchni
- Chroni przed wpływem środowiska
- Do stosowania na zewnątrz i do wewnątrz
- Pojemność 400 ml
- Baza żywica alkidowa modyfikowana
- Kolor antracyt RAL 7016 półmat
- Temperatura stosowania 15-25st.C
- Czas schnięcia do 8 min
- Nieprzylepny 15-20 min
- Twardy/gotowy do pokrycia 10-14 h
- Wydajność 1,5-2m2 w zależności od koloru i podłoża przy jednokrotnej aplikacji
- Wytrzymałość na wysoką temperaturę do 100st.C
- Made in UE
- Polska maska DECO COLOR



Sposób użycia:

- Przygotowanie podłoża to bardzo istotna czynność wpływająca na jakość i trwałość powłoki lakierniczej. Generalna zasada, jaka odnosi się do wszelkiego rodzaju wyrobów przygotowywanych do malowania to przede wszystkim: przeszlifować, wysuszyć i odtłuści
- Najlepiej malować w temperaturze około 15-25°C [temperatura optymalna dla dobrego schnięcia lakieru]. Nie zapominać, że czas schnięcia lakieru zależy także od wilgotności powietrza i gęstości samego produktu.
- Malowanie powinno być wykonywane w pomieszczeniach wentylowanych. Przed dokonaniem pierwszego natrysku, przez minutę wstrząsać pojemnikiem, co spowoduje prawidłowe wymieszanie poprzez znajdującą się wewnątrz kulkę.
- Następnie dokonać próbnego natrysku. Lakier nanosić kilkoma cienkimi warstwami, a nie jedną grubą, w odległości 25-30 cm od malowanej powierzchni. Po nałożeniu każdej warstwy odczekać kilka minut.
- Po zakończeniu oczyścić dyszę. Odwrócić pojemnik do góry dnem, naciskając dyszę przez o około 3 sekundy.