

Link do produktu: <https://www.tradelectra.pl/farba-na-rdze-szary-ral-7011-rust-blocker-p-718.html>



Farba na rdze szary RAL 7011 RUST BLOCKER

Cena brutto	19,50 zł
Cena netto	15,85 zł
Dostępność	Dostępny
Czas wysyłki	24 godziny
Numer katalogowy	18500
Kod producenta	Rust Blocker szary
Kod EAN	5906739721559
Producent	DECO COLOR

Opis produktu

Farba w sprayu na rdze szary RAL 7011 RUST BLOCKER

Profesjonalny lakier ochronny do metali do bezpośredniego stosowania na rdzę 4W1. Skuteczny system zapobiegania rdzy. Produkt łączący cechy :

1. podkładu o doskonałej przyczepności
2. aktywnej ochrony antykorozyjnej w technologii LCI (blokującej proces utleniania)
3. farby szybko schnącej o wyjątkowej sile krycia
4. skutecznej ochrony przed wpływem środowiska Dysza FUN 360° pozwala aplikować w każdej pozycji, szerokim i wąskim strumieniem. Do stosowania bezpośrednio na rdzę lub stare powłoki lakiernicze.

Aktywny system zapobiegania rdzy Powstrzymuje rozpoczęty proces korozji Zapobiega dalszemu rozprzestrzenianiu się korozji

- Nowoczesna technologia LCI
- Bardzo dobre krycie malowanej powierzchni
- Chroni przed wpływem środowiska
- Do stosowania na zewnątrz i do wewnątrz
- Pojemność 400 ml
- Baza żywica alkidowa modyfikowana
- Kolor szary RAL 7011 półmat
- Temperatura stosowania 15-25st.C
- Czas schnięcia do 8 min
- Nieprzylepny 15-20 min
- Twardy/gotowy do pokrycia 10-14 h
- Wydajność 1,5-2m2 w zależności od koloru i podłoża przy jednokrotnej aplikacji
- Wytrzymałość na wysoką temperaturę do 100st.C
- Made in UE
- Polska maska DECO COLOR



RUST BLOCKER OCHRONA METALU
SKUTECZNY SYSTEM ZAPOBIEGANIA RDZY
OCHRONA PRZED RDZĄ
PODKŁAD
FARBA

NEW
FORMULA
FOR BEST
COVERAGE

copyright 2016 CHEMMOT | DECO COLOR - all rights reserved

- Sposób użycia:
- Przygotowanie podłoża to bardzo istotna czynność wpływająca na jakość i trwałość powłoki lakierniczej. Generalna zasada, jaka odnosi się do wszelkiego rodzaju wyrobów przygotowywanych do malowania to przede wszystkim: przeszlifować, wysuszyć i odtłuścić
 - Najlepiej malować w temperaturze około 15-25°C [temperatura optymalna dla dobrego schnięcia lakieru]. Nie zapominać, że czas schnięcia lakieru zależy także od wilgotności powietrza i gęstości samego produktu.
 - Malowanie powinno być wykonywane w pomieszczeniach wentylowanych. Przed dokonaniem pierwszego natrysku, przez minutę wstrząsać pojemnikiem, co spowoduje prawidłowe wymieszanie poprzez znajdującą się wewnątrz kulkę.
 - Następnie dokonać próbnego natrysku. Lakier nanosić kilkoma cienkimi warstwami, a nie jedną grubą, w odległości 25-30 cm od malowanej powierzchni. Po nałożeniu każdej warstwy odczekać kilka minut.
 - Po zakończeniu oczyścić dyszę. Odwrócić pojemnik do góry dnem, naciskając dyszę przez o około 3 sekundy.