

Link do produktu: <https://www.tradelectra.pl/farba-wysokotemperaturowa-czarna-800-stopni-high-temperature-p-964.html>



## Farba wysokotemperaturowa czarna 800 stopni High Temperature

|                  |                                |
|------------------|--------------------------------|
| Cena brutto      | <b>22,14 zł</b>                |
| Cena netto       | <b>18,00 zł</b>                |
| Dostępność       | <b>Dostępny</b>                |
| Czas wysyłki     | <b>24 godziny</b>              |
| Numer katalogowy | <b>13300</b>                   |
| Kod producenta   | <b>High Temperature Czarna</b> |
| Kod EAN          | <b>5906739720309</b>           |
| Producent        | <b>DECO COLOR</b>              |

### Opis produktu

Farba wysokotemperaturowa spray czarna do 800 stopni High Temperature

Farba w sprayu odporna na działanie wysokich temperatur, które zachowują swoją barwę nawet przy 800°C. Na bazie wysokiej jakości żywic silikonowych. Znajduje zastosowanie: w motoryzacji, do malowania tłumików, silników; w przemyśle do malowania: kominów, pieców; w domu do malowania: kominków, pieców, kaloryferów, bojlerów, grilli ogrodowych.

Uwaga. Nie stosuj żadnych podkładów. Nie nakładaj żadnej dodatkowej powłoki! Najlepsze efekty aplikacji przy stosowaniu w temperaturze 15-25°C.

- Wyjątkowa odporność na działanie wysokich temperatur
- Bardzo dobre krycie malowanej powierzchni
- Odporność na warunki atmosferyczne
- Do stosowania na zewnątrz i do wewnątrz
- Zastosowano gazy wolne od CFC
- Pojemność 400 ml
- Baza żywica silikonowa modyfikowana
- Kolor **czarny**
- Półmat
- Temperatura stosowania 15-25st.C
- Czas schnięcia 20-30 min Nieprzylepny 1-2 h Twardy/gotowy do pokrycia aby całkowicie utwardzić lakier po ok. 1-2h należy powoli podgrzać powłokę do 160°C
- Wydajność 1,5-2m2 w zależności od podłoża przy jednokrotnej aplikacji
- Wytrzymałość na wysoką temperaturę do 800st.C (aluminium, czarna),
- Zawartość LZO około 79 % Zawartość substancji trwałych około 21 %
- Odporność na benzynę dobra
- Odporność na alkohol dobra
- Stosowanie podkładów absolutnie nie stosować
- Możliwość nanoszenia innych powłok niezalecana

Przygotowanie podłoża Nie stosuj żadnych podkładów. Nie pokrywaj żadną dodatkową powłoką! Przygotowanie podłoża to bardzo istotna czynność wpływająca, na jakość i trwałość powłoki lakierniczej. Generalna zasada, jaka odnosi się do wszelkiego rodzaju wyrobów przygotowywanych do malowania to przede wszystkim: przeszlifować, wysuszyć i odtłuścić.

---

Najlepiej malować w temperaturze 15-25°C [temperatura optymalna dla dobrego schnięcia lakieru]. Nie zapominać, że czas schnięcia lakieru zależy także od wilgotności powietrza i gęstości samego produktu. Malowanie powinno być wykonywane w pomieszczeniach wentylowanych. Przed dokonaniem pierwszego natrysku, przez minutę wstrząsać pojemnikiem, co spowoduje prawidłowe wymieszanie poprzez znajdującą się wewnątrz kulkę. Następnie dokonać próbnego natrysku. Lakier nanosić kilkoma cienkimi warstwami, a nie jedną grubą, w odległości 25-30 cm od malowanej powierzchni. Po nałożeniu każdej warstwy odczekać kilka minut. Po zakończeniu oczyścić dyszę. Odwrócić pojemnik do góry dnem, naciskając dyszę przez o około 3 sekundy