

Link do produktu: <https://www.tradelectra.pl/fofia-guma-bezbarwna-ochronna-w-sprayu-400ml-plasti-skin-p-713.html>



Folia guma bezbarwna ochronna w sprayu 400ml PLASTI SKIN

Cena brutto	43,90 zł
Cena netto	35,69 zł
Dostępność	Dostępny
Czas wysyłki	24 godziny
Numer katalogowy	17000
Kod producenta	PLASTI SKIN
Kod EAN	5906739721436
Producent	DECO COLOR

Opis produktu

Preparat folia guma bezbarwna ochronna w sprayu 400ml PLASTI SKIN

Elastyczna folia szybkoschnąca bezbarwna w macie, nadaje się na każdy rodzaj powierzchni. Szerokie zastosowanie: przemysł, dekoracja, moto-tuning, dom i ogród. Dodatkowo ochrona antykorozyjna, przed zarysowaniami odbiciami lub na czas transportu. Największy atut - łatwość ściągania. Maluj śmiało, nie podoba się - zerwij!

- Bardzo łatwy sposób usuwania naniesionej powłoki zaraz po wyschnięciu, jak i w późniejszym okresie. Nie musisz stosować zmywaczy, ani rozpuszczalników – po prostu ściągasz.
- Powierzchnia, z której zdejmujesz powłokę pozostaje nieuszkodzona.
- Wysokie właściwości antypoślizgowe
- Nie narusza pierwotnej struktury malowanej powierzchni
- Bardzo dobra przyczepność do podłoża
- Odporny na działanie niskich i wysokich temperatur od -35°C do +90°C
- Odporny na działanie wody Odporny na działanie czynników mechanicznych
- Do stosowania na zewnątrz i do wewnątrz
- Pojemność 400 ml
- Baza żywica polimerowa
- Kolor-bezbarwny mat
- Temperatura stosowania 15-25st.C
- Czas schnięcia 5-8 min
- Nieprzylepny 15-20 min
- Twardy/gotowy do pokrycia 16-20 h
- Wydajność od 1,5 do 2m2
- Wytrzymałość na temperaturę od -35°C do +90°C
- Odporność na benzynę brak
- Odporność na alkohol brak
- Stosowanie podkładów niezalecane
- Możliwość nanoszenia innych powłok niezalecana
- Made in UE
- Polska maska DECO COLOR

Uwaga. Grubość i elastyczność powłoki zależy od ilości położonych warstw. Warstwa to 30-40 mikronów. Należy zaaplikować 100-120 mikronów, czyli co najmniej 3 warstwy, w odstępach 10 minut pomiędzy, jedna a druga.



Sposób użycia:

- Przygotowanie podłoża to bardzo istotna czynność wpływająca, na jakość i trwałość powłoki lakierniczej. Generalna zasada, jaka odnosi się do wszelkiego rodzaju wyrobów przygotowywanych do malowania to przede wszystkim: przeszlifować, wysuszyć i odtłuścić.
- Uwaga. Grubość i elastyczność naniesionej powłoki zależy od ilości położonych warstw.
- Warstwa to 30- 40 mikronów. Należy zaaplikować warstwę 100-120 mikronów, czyli co najmniej 3 warstwy. Warstwy nakładać w odstępach 10 minut pomiędzy jedna a drugą. Łatwy sposób usuwania naniesionej powłoki zaraz po wyschnięciu, jak i w późniejszym okresie. Nie musisz stosować zmywaczy, ani rozpuszczalników – po prostu ściągasz.
- Najlepiej malować w temperaturze 15-25°C [temperatura optymalna dla dobrego schnięcia lakieru]. Nie zapominać, że czas schnięcia lakieru zależy także od wilgotności powietrza i gęstości samego produktu.
- Malowanie powinno być wykonywane w pomieszczeniach wentylowanych. Przed dokonaniem pierwszego natrysku, przez minutę wstrząsać pojemnikiem, co spowoduje prawidłowe wymieszanie poprzez znajdującą się wewnątrz kulkę.
- Następnie dokonać próbnego natrysku. Lakier nanosić kilkoma cienkimi warstwami, a nie jedną grubą, w odległości 25-30 cm od malowanej powierzchni. Po nałożeniu każdej warstwy odczekać kilka minut. Po zakończeniu oczyścić dyszę. Odwrócić pojemnik do góry dnem, naciskając dyszę przez o około 3 sekundy.