Dane aktualne na dzień: 18-11-2026 23:22

Link do produktu: https://www.tradelectra.pl/kalibrator-zadajnik-sygnalu-prova123-p-1050.html



Kalibrator zadajnik sygnału Prova123

Cena brutto	**2 013,00 zł**
Cena netto	**1 636,59 zł**
Dostępność	**Dostępny**
Czas wysyłki	**24 godziny**
Numer katalogowy	**105714**
Kod producenta	**PROVA 123**
Kod EAN	**4710564830376**
Producent	**Biall**

Opis produktu

Kalibrator zadajnik sygnału Prova123

Kalibracyjny sygnałów: umożliwia wygenerowanie sygnałów i pracę jako :

- Zadajnik prądowy
- Zadajnik napięciowy
- Generator sygnałów dla termoelementów K, J, E, T. służący do symulowania sygnałów czujników termoelektrycznych i częstotliwości.

Podstawowe cechy:

- Łatwa obsługa za pomocą klawiatury
- Funkcje Easy Step oraz Auto Ramp ułatwoajce pracę
- Prąd 4 - 20mA (obciążenie 1kΩ, zasilanie w pętli 24V)
- Napięcie 0 - 100,00mV, 0 - 1,000V, 0 - 12,000V
- Termoelementy K, J, E, T (°C / °F)
- Częstotliwość 1 - 62500Hz
- Dokładność bazowa 0,025%
- Wybór 0 - 20mA lub 0 - 24mA
- Wejście 0 - 100% (mA, mV, V)
- Ostrzegawcza sygnalizacja dźwiękowa w przypadku otwartego obwodu (mA) oraz zamkniętego (mV, V)
- Zasilanie: bateria 9V 6F22 Pobór mocy: 60mA - 180mA
- Wyświetlacz: dwurzędowy LCD, 4 i 5 cyfr
- Środowisko pracy: 0 ~ 50°C, <85% RH Środowisko składowania: -20 ~ 60°C, <85% RH
- Wymiary: 88 × 26 × 168 [mm] (szer × gł × wys) Masa: 330g z baterią
- Wyposażenie: pokrowiec, instrukcja obsługi, wtyczka przejściówka typu termopary K, zestaw do zasilania zewnętrznego na 6 × 1,5 AA LR6, przewody pomiarowe, krokodylek

Zakres	Rozdzielczość	Dokładność	Max obciążenie
Napięcie			
0 ~ 10V	1mV	0,05% ±3mV	1mA
0 ~ 1V	100µV	0,05% ±300µV	1mA
0 ~ 100,00mV	10µV	0,05% ±30µV	1mA
Prąd			
4 ~ 20mA	1µA	0,025% ±3µA	1kOhm 24V
0 ~ 20mA	1µA	0,025% ±3µA	1kOhm 24V
0 ~ 24mA	1µA	0,025% ±3µA	1kOhm 24V
Temperatura			
K: -200 ~ 100°C	1°C / 1°F	±2°C	1kOhm
K: -100 ~ 0°C	1°C / 1°F	±1,1°C	1kOhm
K: 0 ~ 1370°C	1°C / 1°F	±0,8°C	1kOhm
J: -100 ~ 0°C	1°C / 1°F	±0,9°C	1kOhm
J: 0 ~ 760°C	1°C / 1°F	±0,7°C	1kOhm
E: -100 ~ 0°C	1°C / 1°F	±0,9°C	1kOhm
E: 0 ~ 700°C	1°C / 1°F	±0,7°C	1kOhm
T: -200 ~ 0°C	1°C / 1°F	±1,0°C	1kOhm
T: 0 ~ 400°C	1°C / 1°F	±0,8°C	1kOhm
Częstotliwość			
1 ~ 125Hz	1Hz	±0,04Hz	1kOhm