Dane aktualne na dzień: 18-11-2026 23:39

Link do produktu: https://www.tradelectra.pl/klej-beko-allcon-10-odpowiednik-mamut-glue-310ml-p-1268.html



# Klej beko Allcon 10 odpowiednik „Mamut Glue" 310ml

| | |
|---|---|
| Cena brutto | **79,46 zł** |
| Cena netto | **64,60 zł** |
| Dostępność | **Dostępny** |
| Czas wysyłki | **24 godziny** |
| Numer katalogowy | **260 100 310PL** |
| Kod producenta | **Allcon 10 310ml** |
| Kod EAN | **5900347260103** |
| Producent | **Beko** |

## Opis produktu

## Mocny klej konstrukcyjny allcon 10 310ml

numer katalogowy: 260 100 310P

Allcon 10 jest to klej jednoskładnikowy. Nie zawiera rozpuszczalników. Klei prawie wszystkie materiały: drewno, płyty pilśniowe, wiórowe, MDF, metal, wyroby aluminiowe, kamień naturalny i syntetyczny (np. Corian i Varicor), beton, marmur, ceramikę, akryle, tworzywa sztuczne, płyty gipsowe, styropian, pianki, materiały izolacyjne i inne. Jest odporny na większość środków chemicznych, a także na warunki atmosferyczne (klej mrozoodporny). Osiąga bardzo wysoką początkową siłę spajania, szybko się utwardza. Nie wymaga użycia podkładu, może być malowany i lakierowany. Jest bardzo wydajny, bezpieczny w użytkowaniu i prosty w aplikacji – nakładany za pomocą pistoletu do uszczelniaczy, GEV-EMICODE® EC 1$^{Plus}$ – bardzo niska emisyjność. Do zastosowań wewnątrz i na zewnątrz, jest odporny na warunki atmosferyczne. Zastępuje wiele rodzajów klejów.

Zastosowanie kleju Allcon 10

Klejenie drewna, płyt pilśniowych, wiórowych, MDF, metalu, wyrobów aluminiowych, luster, kamienia naturalnego i syntetycznego np. Corian i Varicor, betonu, marmuru, produktów ceramicznych, akrylowych, tworzyw sztucznych, płyt gipsowych, styropianu, pianki, materiałów izolacyjnych i wielu innych

- Klejenie cokołów
- EMICODE EC 1 Plus – bardzo niska emisyjność
- Mocowanie pokryć i okładzin
- Przyklejanie metalowych listew i kątowników
- Montaż kanałów kablowych
- Naprawa uszkodzonych śrub, nawiasów itp.
- Sklejanie elementów drewnianych
- Wyrównywanie nierówności
- Przyklejanie różnego rodzaju elementów styropianowych

Uwagi przed zastosowaniem:

- Nie nadaje się do klejenia: szkła, powierzchni bitumicznych i zawierających środki natłuszczające, PE, PP, PA, EPDM, PTFE oraz elementów znajdujących się pod wodą.
- Przed użyciem należy zapoznać się z kartą bezpieczeństwa produktu!

# Dane techniczne

| | |
|---|---|
| Utwardzanie | co 24 godziny utwardza się ok. 3 mm Allcon 10; utwardzanie powierzchniowe - po 7 do 10 min. ok. 70%. Po 30 do 40 min. 100% utwardzenia przy klejeniu powierzchniowym. Szerokość szczeliny do ok. 1cm |
| Baza i kolor | poliuretan, utwardzanie wilgotnościowe, kolor beżowy |
| Certyfikacja | certyfikat zgodności z EN 204 D4 (klej wodoodporny), odporność temperaturowa zgodnie z WATT 91 (80°C) |
| Zapach | delikatny |
| Trwałość | w rozpoczętym kartuszu - 10 mies., w oryginalnie zamkniętym - ok. 1,5 roku |
| Czas pyłosuchości | 3 minuty w normalnych warunkach klimatycznych |
| Przechowywanie | w temperaturach pokojowych, w pomieszczeniach suchych |
| Maksymalna szerokość spoiny | ok. 1,0 cm |
| Temperatura | odpornosc temperaturowa zgodnie z WATT 91 (80° C), od -40° C do +80° C (krótkotrwale 120° C) |
| Obróbka | od +5°C do maks. +40°C |




