

Link do produktu: <https://www.tradelectra.pl/klej-epoksydowy-bezbarwny-epoxy-minute-adhesive-24ml-weicon-10550024-p-788.html>



Klej epoksydowy bezbarwny Epoxy Minute Adhesive 24ml Weicon 10550024

Cena brutto	46,00 zł
Cena netto	37,40 zł
Dostępność	Aktualnie niedostępny
Czas wysyłki	24 godziny
Numer katalogowy	10550024
Kod producenta	10550024
Kod EAN	4024596001056
Producent	Weicon

Opis produktu

Klej Epoxy Minute Adhesive 24 ml Weicon 10550024

WEICON Epoxyd Minute Adhesive to półpłynny, samopoziomujący klej o szybkim czasie utwardzania. Jego cechą charakterystyczną jest bardzo krótki czas otwarty oraz transparentność. Ten klej jest idealny do łączenia różnorodnych materiałów, takich jak materiały wzmacniane włóknem, tworzywa sztuczne, kamień, szkło, drewno, ceramika, metale i wiele innych.

WEICON Epoxyd Minute Adhesive znajduje zastosowanie w miejscach, gdzie nie jest potrzebny dispenser ręczny do aplikacji kleju. Jego specjalne właściwości umożliwiają łatwe i skuteczne łączenie różnych materiałów w szybkim tempie utwardzania.

Ten klej jest niezawodnym rozwiązaniem, które zapewnia trwałe i wytrzymałe połączenia, przy jednoczesnym zachowaniu przejrzystości. Dzięki niemu można realizować różnorodne projekty i naprawy, w których ważne jest szybkie i solidne łączenie materiałów.

Można stosować jako zamiennik Loctite 3430

PN/ 10046401/**10550024**

Zastosowanie:

Szczególnie zalecane w przypadkach konstrukcji innowacyjnych, przy łączeniu różnych materiałów idealnie nadaje się **do skutecznego i trwałego klejenia:**

- **metal**
- **twarde tworzywa**
- **materiałów wzmacnianych włóknem (GRP, CFRP, włókno szklane itp.)**
- **ceramiki**
- **kamień**
- **szkła**
- **drewna itd**

Dane techniczne

- Baza żywica epoksydowa, bez wypełnienia
- Właściwości gęste

- Barwa przezroczysty
- Proporcje mieszania żywica/utwardzacz pojemność (automatycznie) 1:1
- Lepkość mieszaniny 1,15 g/cm³ Lepkość mieszanki w +20 °C (+68 °F) 8.500 mPa·s
- Maksymalna szczelina do 2 mm Temperatura aplikacji +10 do +30 °C
- Temperatura utwardzania +6 do +40 °C
- Czas otwarty w +20°C porcja 10 ml 3 - 4 min.
- Wytrzymałość 35% po 30 min.
- Przenoszenie obciążenia mechanicznego (50 % wytrzymałości) po 1 h Wytrzymałość końcowa (100%) po 24 h
- Średnia wytrzymałość żywicy DIN EN 1465 Ciśnienie 9 Mpa ,Przyczepność 40 Mpa, Zaginanie 58 Mpa, E-Modul 2.000 - 2.500 Mpa ,twardość Shore'a D 65
- Średnia wytrzymałość na ścinanie DIN EN 1465, stal piaskowana 20 N/mm², Aluminium piaskowany 19 N/mm²,Twardy PCV chropowaty 13 N/mm
- Kurczliwość liniowa 2,0 %
- Odporność termiczna -50 do +80 °C
- Made in Germany



Kleje niemieckiej marki Weicon

Powierzchnie sklepane nie ulegają zmianom, jak w przypadku lutowania i spawania. ► materiały łączone są wolne od naprężeń i nie wymagają dodatkowego mocowania. ► lżejsze materiały upraszczają procesy konstrukcyjne oraz obniżają ich koszt

