Dane aktualne na dzień: 07-11-2026 02:08

Link do produktu: https://www.tradelectra.pl/klej-montazowy-beko-allcon-10-odpowiednik-mamut-glue-150ml-p-1267.html



Klej montażowy beko Allcon 10 odpowiednik „Mamut Glue" 150ml

Cena brutto	**55,35 zł**
Cena netto	**45,00 zł**
Dostępność	**Dostępny**
Czas wysyłki	**24 godziny**
Numer katalogowy	**260100150PL**
Kod producenta	**Allcon 10 150ml**
Kod EAN	**5900347260110**
Producent	**Beko**

Opis produktu

Mocny klej konstrukcyjny allcon 10 150ml

numer katalogowy: 260 100 150P

Profesjonalny klej montażowy Allcon 10 jest to klej jednoskładnikowy. Nie zawiera rozpuszczalników. Klei prawie wszystkie materiały: drewno, płyty pilśniowe, wiórowe, MDF, metal, wyroby aluminiowe, kamień naturalny i syntetyczny (np. Corian i Varicor), beton, marmur, ceramikę, akryle, tworzywa sztuczne, płyty gipsowe, styropian, pianki, materiały izolacyjne i inne. Jest odporny na większość środków chemicznych, a także na warunki atmosferyczne (klej mrozoodporny). Osiąga bardzo wysoką początkową siłę spajania, szybko się utwardza. Nie wymaga użycia podkładu, może być malowany i lakierowany. Jest bardzo wydajny, bezpieczny w użytkowaniu i prosty w aplikacji – nakładany za pomocą pistoletu do uszczelniaczy, GEV-EMICODE® EC 1^{Plus} – bardzo niska emisyjność. Do zastosowań wewnątrz i na zewnątrz, jest odporny na warunki atmosferyczne. Zastępuje wiele rodzajów klejów.

Zastosowanie kleju Allcon 10

Klejenie drewna, płyt pilśniowych, wiórowych, MDF, metalu, wyrobów aluminiowych, luster, kamienia naturalnego i syntetycznego np. Corian i Varicor, betonu, marmuru, produktów ceramicznych, akrylowych, tworzyw sztucznych, płyt gipsowych, styropianu, pianki, materiałów izolacyjnych i wielu innych

- Klejenie cokołów
- EMICODE EC 1 Plus – bardzo niska emisyjność
- Mocowanie pokryć i okładzin
- Przyklejanie metalowych listew i kątowników
- Montaż kanałów kablowych
- Naprawa uszkodzonych śrub, nawiasów itp.
- Sklejanie elementów drewnianych
- Wyrównywanie nierówności
- Przyklejanie różnego rodzaju elementów styropianowych

Uwagi przed zastosowaniem:

- Nie nadaje się do klejenia: szkła, powierzchni bitumicznych i zawierających środki natłuszczające, PE, PP, PA, EPDM, PTFE oraz elementów znajdujących się pod wodą.
- Przed użyciem należy zapoznać się z kartą bezpieczeństwa produktu!

Opinie klientów: Niemiecki Mamut, profesjonalny klej montażowy, klej beko

Dane techniczne

Utwardzanie	co 24 godziny utwardza się ok. 3 mm Allcon 10; utwardzanie powierzchniowe - po 7 do 10 min. ok. 70%. Po 30 do 40 min. 100% utwardzenia przy klejeniu powierzchniowym. Szerokość szczeliny do ok. 1cm
Baza i kolor	poliuretan, utwardzanie wilgotnościowe, kolor beżowy
Certyfikacja	certyfikat zgodności z EN 204 D4 (klej wodoodporny), odporność temperaturowa zgodnie z WATT 91 (80°C)
Zapach	delikatny
Trwałość	w rozpoczętym kartuszu - 10 mies., w oryginalnie zamkniętym - ok. 1,5 roku
Czas pyłosuchości	3 minuty w normalnych warunkach klimatycznych
Przechowywanie	w temperaturach pokojowych, w pomieszczeniach suchych
Maksymalna szerokość spoiny	ok. 1,0 cm
Temperatura	odpornosc temperaturowa zgodnie z WATT 91 (80° C), od -40° C do +80° C (krótkotrwale 120° C)
Obróbka	od +5°C do maks. +40°C



