Dane aktualne na dzień: 19-11-2026 01:02

Link do produktu: https://www.tradelectra.pl/klej-uszczelniacz-hybrydowy-polimer-gekon-szary-beko-310ml-p-1290.html



Klej uszczelniacz hybrydowy polimer Gekon szary Beko 310ml

Cena brutto	**65,19 zł**
Cena netto	**53,00 zł**
Dostępność	**Dostępny**
Czas wysyłki	**24 godziny**
Numer katalogowy	**2453103PL**
Kod producenta	**2453103PL**
Kod EAN	**5900347245032**
Producent	**Beko**

Opis produktu

Klej uszczelniacz polimerowy hybrydowy Gekon szary Beko 310ml

- kolor: **popielaty/szary**
- kartusz 310ml

Cechy charakterystyczne

- Profesjonalna jakość
- Bardzo wysoka przyczepność początkowa
- Umożliwia korygowanie pozycji elementów
- Bardzo łatwa obróbka spoiny
- Bezzapachowy — nieszkodliwy
- Lakierowalny (oprócz lakierów ftalowych) -Malowalny
- Odporny na promienie UV i warunki pogodowe
- Utwardzalny pod wpływem wilgoci
- Nie zawiera silikonu oraz rozpuszczalników
- Nie zawiera ftalanów i chlorowców
- Kompatybilny z kamieniem naturalnym
- Dopuszczony do kontaktu z żywnością
- Minimalna kurczliwość
- Nie wymaga mocowania klejonych elementów
- Możliwa korekta klejonych części przez ok. 20 min.
- Lakierowalny nawet przed utwardzeniem
- Możliwa obróbka pod wodą
- Sklejone blachy mogą być punktowo spawane oraz malowane proszkowo ze względu na wysoką odporność temperaturową produktu
- Bardzo dobra odporność na wodę, oleje, smary, rozcieńczone zasady oraz kwasy, słoną wodę, grzyby i bakterie.
- Przed klejeniem przeprowadzić testy przyczepności.
- Nie nadaje się do klejenia PP, PE bitumenów i PTFE
- Ze względu na zróżnicowane właściwości jakościowe farb i lakierów, przed polakierowaniem zaleca się przeprowadzenie próby kompatybilności.
- Aby umożliwić aplikację na uszczelnienia plastoelastyczne, powłoka wykonana farbą musi być wystarczająco elastyczna
- Produkt przeznaczony do zastosowań profesjonalnych i przemysłowych.

Zastosowania:

- Uszczelnianie i klejenie przy produkcji samochodów, karoserii i kontenerów
- Zastosowanie w sąsiedztwie produktów żywnościowych
- Instalowanie tabliczek znamionowych oraz informacyjnych odpornych na wibracje
- Przyklejanie materiałów wygłuszających
- Klejenie kamienia naturalnego
- Klejenie luster
- Montaż instalacji fotowoltaicznych

Obróbka

Gekon Hybrid POP firmy beko nakłada się standardowym pistoletem do kartuszy, a klejone elementy łączy ze sobą. Połączenie klejowe działa natychmiast. Mimo tego możliwe jest korygowanie pozycji klejonych części przez 20 minut. Dla osiągnięcia optymalnych rezultatów powierzchnie klejone muszą być zdolne do przenoszenia. Klej nie może być używany w temperaturach niższych niż 0° C. W celu optymalnego wymiarowania fug uwzględnić normę IVD Instrukcja nr 27 punkt 8.1. W celu uniknięcia kontaktu z trzema powierzchniami zaleca się używanie Sznura dylatacyjnego. Gekon Hybrid POP firmy beko może być nanoszony pędzlem i jest malowalny przy użyciu większości farb (zaleca się przeprowadzenie próby).

Dane techniczne

- Baza 1-komponentowy hybrydowy PoliOxyPropylen
- Obróbka od 0°C do max. +40°C
- Temperatura odporność temperaturowa od -40°C do +100°C, krótkotrwale +200°C (w stanie utwardzonym)
- Czas otwarty 5 - 10 min. w warunkach normalnych (+23°C/50% wilgotność względna) Utwardzanie skrośne ok. 3,0 mm w trakcie 24h; ok. 4,5 mm w trakcie 48h (+23°C/50% wilgotność względna)
- Gęstość ok. 1,50 g/cm³
- Twardość Shore A ok. 51 ±3
- Odporność na rozciąganie ≥ 450% (wg ISO 527-2)
- Odporność na zrywanie ≥ 2,7 N/mm² (wg ISO 527-2) Moduł 100% ≥ 1,3 N/mm² (wg ISO 527-2)

- W przypadku nieprawidłowego i niefachowego użycia wyklucza się wszelką odpowiedzialność za produkt.
- Przed użyciem zapoznać się z kartą bezpieczeństwa produktu!
- Kartusz 310ml
- Kolor popielaty

