Dane aktualne na dzień: 05-11-2026 07:20

Link do produktu: https://www.tradelectra.pl/klej-uszczelniacz-poliuretanowy-elastyczny-czarny-310ml-tackcon-beko-p-1286.html



Klej uszczelniacz poliuretanowy elastyczny czarny 310ml Tackcon Beko

Cena brutto	**68,27 zł**
Cena netto	**55,50 zł**
Dostępność	**Dostępny**
Czas wysyłki	**24 godziny**
Numer katalogowy	**2403102**
Kod producenta	**2403102**
Kod EAN	**5900347240020**
Producent	**Beko**

Opis produktu

Elastyczny uszczelniacz i klej poliuretanowy Tackcon BEKO

Tackcon Elastyczny Klej Hightec 240 310 2 – kolor **Czarny**
Opakowanie: kartusz 310 ml
Marka: **BEKO** Gmbh

Tackcon Zastosowanie:

- Łączenie elementów betonowych.
- Klejenie konstrukcyjne drewna.
- Klejenie różnych kombinacji metalu, ceramiki, kamienia, tworzyw sztucznych, listew drewnianych, płyt dekoracyjnych i wielu innych.
- Zastosowanie m.in. w przemyśle stoczniowym, motoryzacyjnym, przy konstrukcjach ogrodów zimowych, systemach klimatyzacyjnych i wentylacyjnych, budownictwie drewnianym, przemyśle metalowym oraz przy produkcji samochodów turystycznych i kontenerów.

Cechy:

- jednokomponentowy
- wysoka elastyczność – Shore A ok. 45
- szerokie spektrum przyczepności
- trwale elastyczna spoina klejowa
- odporny na drgania i uderzenia
- malowalny, z wyjątkiem lakierów ftalowych
- umożliwia szlifowanie
- nie powoduje korozji
- odporny na promieniowanie UV, warunki atmosferyczne i starzenie
- wysoka wytrzymałość na zrywanie
- dobra odporność na działanie chemikaliów
- nie zawiera silikonu
- odporny na działanie bakterii
- umożliwia uszczelnianie i klejenie
- polimeryzuje w reakcji z wilgocią z powietrza
- szybkoutwardzalny

- certyfikat MED

Parametry techniczne:

- Baza: 1-K uszczelniacz i klej poliuretanowy.
- Temperatura obróbki: +5°C do +35°C.
- Temperatura po utwardzeniu: -40°C do +90°C.
- Czas schnięcia otwartego: ok. 60 min. przy +23°C i 50% wilgotności względnej.
- Utwardzanie: ok. 4 mm / 24 h.
- Po utwardzeniu: bezzapachowy.
- Konsystencja: pasta o stabilnej strukturze.
- Twardość: Shore A ok. 45.
- Moduł zrywający: ok. 1,4 MPa.
- Wydłużenie przy zerwaniu: >800% (wg ISO 8339, minimum >80%).
- Wytrzymałość na zrywanie: ok. 10 N/mm².

Obróbka:
Powierzchnie klejone powinny być odtłuszczone i czyste. Lekko wilgotne podłoże jest dopuszczalne. Tackcon utwardza się bez spieniania w trwale elastyczną i szlifowalną masę. Przy wysokich obciążeniach należy zapewnić możliwie suche powierzchnie i nanieść klej możliwie cienką warstwą. Przy dużych powierzchniach klej należy nakładać faliście. Fugi można wygładzać jednoprocentowym roztworem mydła.

Ograniczenia:
Produkt przeznaczony wyłącznie do profesjonalnego i przemysłowego użytkowania.
Przed użyciem należy wykonać próbę klejenia i testy wytrzymałości.
Nie stosować do fug poddanych obciążeniom na ścinanie, fug podwodnych, instalacji zbiornikowych ani powierzchni bitumicznych.
Nieodpowiedni do klejenia PP, PE i PTFE.
Po utwardzeniu może być usunięty wyłącznie mechanicznie.
Przed lakierowaniem zaleca się próbę kompatybilności z farbą lub lakierem.