

Link do produktu: <https://www.tradelectra.pl/lakier-farba-do-zderzakow-plastikowych-pp-abs-czarny-polmat-500ml-megabamp-p-711.html>



Lakier farba do zderzaków plastikowych PP ABS czarny półmat 500ml MEGABAMP

Cena brutto	35,12 zł
Cena netto	28,55 zł
Dostępność	Dostępny
Czas wysyłki	24 godziny
Numer katalogowy	23545
Kod producenta	MEGABAMP
Kod EAN	5906739725458
Producent	DECO COLOR

Opis produktu

Lakier farba do zderzaków plastikowych czarny półmat 500ml MEGABAMP

MEGABAMP- to grupa farb o składzie specjalnie wyselekcjonowanych komponentów tak by tworzyć trwałą i odporną warstwę. MEGABAMP to lakier w sprayu przeznaczony do malowania i odnawiania zderzaków i wszystkich elementów samochodu z tworzyw plastikowych typu(PP i ABS)

Profesjonalny i sprawdzony spray akrylowy do malowania zderzaków z tworzyw sztucznych, które nie naruszają pierwotnej struktury malowanej powierzchni. Stosowane również do malowania desek rozdzielczych i spojlerów na bazie PP i ABS. Praktycznie lakier służy do odnowy wszystkich elementów plastikowych w samochodzie.

- Do **malowania desek rozdzielczych, spojlerów, zderzaków, osłon wykonanych na bazie PP i ABS**
- Wyraźnie szybszy czas schnięcia do 5 minut!
- Bardzo dobre krycie malowanej powierzchni
- Nie narusza pierwotnej struktury malowanego elementu
- Tworzy twardą powłokę odporną na zadrapania i uderzenia
- Właściwości antykorozyjne Odporność na działanie benzyny
- Do stosowania na zewnątrz i do wewnątrz
- Pojemność 500 ml
- Baza żywica akrylowa modyfikowana
- Kolor **czarny RAL 9005 półmat**
- Temperatura stosowania 15-25st.C
- Czas schnięcia 5 min Nieprzylepny 15-20 min Twardy/gotowy do pokrycia 16-20 h
- Wydajność 2-2,5m2 w zależności od koloru i podłoża przy jednokrotnej aplikacji
- Wytrzymałość na wysoką temperaturę do 100st.C
- Odporność na benzynę dobra
- Odporność na alkohol ograniczona
- Stosowanie podkładów możliwe
- Możliwość nanoszenia innych powłok niezalecane
- Made in UE
- Polska maska DECO COLOR

Sposób użycia:

- Przygotowanie podłoża to bardzo istotna czynność wpływająca, na jakość i trwałość powłoki lakierniczej. Generalna zasada, jaka odnosi się do wszelkiego rodzaju wyrobów przygotowywanych do malowania to przede wszystkim:



przeszlifować, wysuszyć i odtłuścić.

- Po wyschnięciu zagruntowanej powierzchni, należy ją delikatnie przeszlifować droбноziarnistym papierem ściernym.
- Uwaga: na powierzchnie PUR, PS, PA, EPDM, ABS, GfK, Hart – PVC możesz, ale nie musisz stosować podkładu zwiększającego przyczepność - Plastic Primer DECO COLOR.
- Najlepiej malować w temperaturze 15-25°C [temperatura optymalna dla dobrego schnięcia lakieru]. Nie zapominać, że czas schnięcia lakieru zależy także od wilgotności powietrza i gęstości samego produktu.
- Malowanie powinno być wykonywane w pomieszczeniach wentylowanych. Przed dokonaniem pierwszego natrysku, przez minutę wstrząsać pojemnikiem, co spowoduje prawidłowe wymieszanie poprzez znajdującą się wewnątrz kulkę.
- Następnie dokonać próbnego natrysku.
- Lakier nanosić kilkoma cienkimi warstwami, a nie jedną grubą, w odległości 25-30 cm od malowanej powierzchni. Po nałożeniu każdej warstwy odczekać kilka minut. Po zakończeniu oczyścić dyszę.
- Odwrócić pojemnik do góry dnem, naciskając dyszę przez o około 3 sekundy.