Dane aktualne na dzień: 19-11-2026 00:55

Link do produktu: https://www.tradelectra.pl/lakier-farba-do-zderzakow-plastikowych-pp-abs-szary-ral7043-500ml-megabamp-p-997.html



Lakier farba do zderzaków plastikowych PP ABS szary RAL7043 500ml MEGABAMP

Cena brutto	**31,36 zł**
Cena netto	**25,50 zł**
Dostępność	**Dostępny**
Czas wysyłki	**24 godziny**
Numer katalogowy	**23546**
Kod producenta	**MEGABAMP SZARY**
Kod EAN	**5906739725496**
Producent	**DECO COLOR**

Opis produktu

Lakier farba do zderzaków plastikowych ciemno szary RAL7043 półmat 500ml MEGABAMP

MEGABAMP- to grupa farb o składzie specjalnie wyselekcjonowanych komponentów tak by tworzyć trwałą i odporną warstwę. MEGABAMP to lakier w sprayu przeznaczony do malowania i odnawiania zderzaków i wszystkich elementów samochodu z tworzyw plastikowych typu(PP i ABS)

Profesjonalny i sprawdzony spray akrylowy do malowania zderzaków z tworzyw sztucznych, które nie naruszają pierwotnej struktury malowanej powierzchni. Stosowane również do malowania desek rozdzielczych i spojlerów na bazie PP i ABS. Praktycznie lakier służy do odnowy wszystkich elementów plastikowych w samochodzie.

- Do **malowania desek rozdzielczych, spojlerów, zderzaków, osłon wykonanych na bazie PP i ABS**
- Wyraźnie szybszy czas schnięcia do 5 minut!
- Bardzo dobre krycie malowanej powierzchni
- Nie narusza pierwotnej struktury malowanego elementu
- Tworzy twardą powłokę odporną na zadrapania i uderzenia
- Właściwości antykorozyjne Odporność na działanie benzyny
- Do stosowania na zewnątrz i do wewnątrz
- Pojemność 500 ml
- Baza żywica akrylowa modyfikowana
- Kolor **szary RAL 7043 półmat**
- Temperatura stosowania 15-25st.C
- Czas schnięcia 5 min Nieprzylepny 15-20 min Twardy/gotowy do pokrycia 16-20 h
- Wydajność 2-2,5m2 w zależności od koloru i podłoża przy jednokrotnej aplikacji
- Wytrzymałość na wysoką temperaturę do 100st.C
- Odporność na benzynę dobra
- Odporność na alkohol ograniczona
- Stosowanie podkładów możliwe
- Możliwość nanoszenia innych powłok niezalecane
- Made in UE
- Polska maska DECO COLOR



RAL 7043 Szary

RAL 7046 Szary

RAL 9005 Czarny

Sposób użycia:

- Przygotowanie podłoża to bardzo istotna czynność wpływająca, na jakość i trwałość powłoki lakierniczej. Generalna zasada, jaka odnosi się do wszelkiego rodzaju wyrobów przygotowywanych do malowania to przede wszystkim: przeszlifować, wysuszyć i odtłuścić.
- Po wyschnięciu zagruntowanej powierzchni, należy ją delikatnie przeszlifować drobnoziarnistym papierem ściernym.
- Uwaga: na powierzchnie PUR, PS, PA, EPDM, ABS, GfK, Hart – PVC możesz, ale nie musisz stosować podkładu zwiększającego przyczepność - Plastic Primer DECO COLOR.
- Najlepiej malować w temperaturze 15-25°C [temperatura optymalna dla dobrego schnięcia lakieru]. Nie zapominać, że czas schnięcia lakieru zależy także od wilgotności powietrza i gęstości samego produktu.
- Malowanie powinno być wykonywane w pomieszczeniach wentylowanych. Przed dokonaniem pierwszego natrysku, przez minutę wstrząsać pojemnikiem, co spowoduje prawidłowe wymieszanie poprzez znajdującą się wewnątrz kulkę.
- Następnie dokonać próbnego natrysku.

- Lakier nanosić kilkoma cienkimi warstwami, a nie jedną grubą, w odległości 25-30 cm od malowanej powierzchni. Po nałożeniu każdej warstwy odczekać kilka minut. Po zakończeniu oczyścić dyszę.
- Odwrócić pojemnik do góry dnem, naciskając dyszę przez o około 3 sekundy.