Dane aktualne na dzień: 18-11-2026 23:28

Link do produktu: https://www.tradelectra.pl/lakier-spray-kontrolny-500ml-czarny-mat-kontrollack-p-705.html



Lakier spray kontrolny 500ml czarny mat KONTROLLACK

Cena brutto	**29,90 zł**
Cena netto	**24,31 zł**
Dostępność	**Dostępny**
Czas wysyłki	**24 godziny**
Numer katalogowy	**24547**
Kod producenta	**KONTROLLACK**
Kod EAN	**5906739725472**
Producent	**DECO COLOR**

Opis produktu

Lakier spray kontrolny 500ml KONTROLLACK

Spray z lakierem kontrolnym to szybkoschnący lakier do kontroli jakości prac lakierniczych i blacharskich. Jest bardzo łatwy w użyciu. Kontroluje czy cała powierzchnia została dokładnie wyszlifowana. Uwidacznia te miejsca, które należy ponownie przeszlifować. Łatwa aplikacja i duże opakowanie powoduje, że produkt ten cieszy się uznaniem blacharzy i lakierników.

- Wyraźnie szybszy czas schnięcia po 3 minutach można szlifować!
- Po całkowitym wyschnięciu można nakładać inne powłoki lakiernicze bądź ponownie szpachlować
- Kompatybilny z wszystkimi systemami lakierniczymi (alkidowymi, akrylowymi, nitro-kombinacji) na bazie wodorozcieńczalnej i rozpuszczalnikowej
- Łatwa aplikacja
- Bardzo dobra przyczepność do podłoża (przygotować prawidłowo podłoże)
- Odporność na działanie benzyny
- Do stosowania na zewnątrz i do wewnątrz
- Pojemność 500 ml
- Baza żywica nitro-syntetyczna
- Kolor czarny -mat
- Temperatura stosowania 15-25st.C
- Czas schnięcia 5-8 min Nieprzylepny 15-20 min
- Twardy/gotowy do pokrycia 10-14 h
- Wydajność 2-2,5 m2 przy jednokrotnej aplikacji
- Wytrzymałość na wysoką temperaturę do 100st.C
- Odporność na benzynę dobra
- Odporność na alkohol ograniczona
- Stosowanie podkładów nie dotyczy
- Możliwość nanoszenia innych powłok możliwe

Sposób użycia:
Najlepiej malować w temperaturze 15-25°C, ponieważ taka temperatura jest optymalna dla dobrego schnięcia lakieru. Nie należy zapominać, że czas schnięcia lakieru zależy również od wilgotności powietrza i gęstości samego produktu. Malować w pomieszczeniach dobrze wentylowanych. Przed rozpoczęciem malowania należy przez około minutę dobrze wstrząsać pojemnikiem, aby spo-wodować prawidłowe wymieszanie lakieru poprzez znajdującą się wewnątrz kulkę. Następnie dokonać próbnego natrysku. Lakier należy nanosić kilkoma cienkimi warstwami, w odległości 25-30 cm od malowanej powierzchni. Po nałożeniu każdej warstwy odczekać kilka minut. Poczekać aż lakier kontrolny wyschnie. Następnie rozpocząć szlifowanie wszystkich tych powierzchni, jakie zostały zaznaczone lakierem. Po zakończeniu malowania oczyścić dyszę. Odwrócić pojemnik do góry dnem, naciska-jąc dyszę przez o około 3 sekundy