

Link do produktu: <https://www.tradelectra.pl/lampa-akumulatorowa-18v230v-bosch-dewalt-makita-metabo-milwaukee-p-503.html>



Lampa akumulatorowa 18V/230V Bosch Dewalt Makita Metabo Milwaukee

Cena brutto	689,10 zł
Cena netto	560,24 zł
Dostępność	Na zamówienie
Czas wysyłki	5 dni
Numer katalogowy	1173140600
Kod producenta	1173140600
Kod EAN	4007123676620
Producent	Brennenstuhl

Opis produktu

Lampa akumulatorowa 18V/230V Bosch Dewalt Makita Metabo Milwaukee

Brennenstuhl® Multi Battery 18V niezwykle wytrzymały i jasny hybrydowy reflektor Multi Battery LED o mocy 60 W jest kompatybilny z 38 różnymi akumulatorami 18 V (różne wielkości Ah) pięciu czołowych producentów elektronarzędzi Bosch Professional, Makita, Dewalt, Milwaukee, Metabo CAS. Niezależnie od tego, jaki system baterii jest już używany, system adapterów do różnych akumulatorów zapewnia maksymalną elastyczność i możliwość ponownego użycia wybranego rodzaju baterii. Pasujący adapter (dołączone w zestawie) może być włożony do interfejsu jednym ruchem ręki. Dzięki technologii hybrydowej odporny na uderzenia reflektor roboczy z wbudowanymi diodami LED COB może być zasilany zarówno z akumulatora, jak i z sieci na 230V AC. Nawet w przypadku awarii zasilania reflektor LED zapewnia bezpieczeństwo dzięki automatycznemu przełączeniu z zasilania sieciowego na zasilanie akumulatorowe. Ponadto posiada wskaźnik stanu akumulatora informujący o pozostałej energii użytych akumulatorów (akumulatory muszą być ładowane z zewnątrz) oraz system ochrony akumulatorów Power-Tool. Chroniący akumulatory przed głębokim rozładowaniem i przegrzaniem. Reflektor LED Multi Battery posiada ponadto następujące imponujące cechy:



Naświetlacz jest przystosowany do zasilania wymienionymi poniżej akumulatorami przy pomocy adapterów:

- W zestawie z przewodem zasilającym o długości 5 m (H07RN-F2X1.0) do zasilania z sieci na 230V AC lub 100V
- Z włącznikiem/wyłącznikiem
- Lampa LED z zabezpieczeniem przed przechyleniem, chroni soczewkę i obudowę reflektora
- Ergonomiczny uchwyt
- Możliwość montażu na statywie

- Czas świecenia zależy od zastosowanej baterii średnio dla poszczególnych mocy wygląda następująco:
- ok. 20 min/1Ah przy 100% mocy światła,
- ok. 27 min/1Ah przy 75% mocy światła,
- ok. 40 min/1Ah przy 50% mocy światła,
- ok. 80 min/1Ah przy 25% strumieniu świetlnym
- Z 4 poziomami przełączania (100% - 75% - 50% - 25%)
- Pobór mocy: 61,6 W
- Strumień świetlny: 6200 lm
- Żywotność źródła światła 30000 h
- Stopień ochrony: IP65 może być stosowany na zewnątrz
- Stopień ochrony: II
- Odporność na uderzenia: IK08 co odpowiada uderzeniu stalowego młota lub kuli o masie 1,7 kg spadającego na obudowę z wysokości 29,5 cm
- Urządzenia kategorii 2 (K2): do użytku w trudnych warunkach, z wysokimi obciążeniami mechanicznymi, fizycznymi i chemicznymi.
- Lampa nie jest dostarczana z akumulatorem
- Wymiary 26x26x16cm masa 3,3kg
- **Klasa efektywności energetycznej: E zgodnie z ERP 2021'**

Naświetlacz jest przystosowany do zasilania wymienionymi poniżej akumulatorami:

- akumulator brennenstuhl® professionalLINE AB 1805
- akumulator Bosch GBA 18 V x,x Ah Professional
- Bosch ProCORE 18 V (do maks. 12 Ah) Professional
- Dewalt 18 V
- Makita 18 V
- Metabo (CAS) 18 V
- Milwaukee 18 V









