Dane aktualne na dzień: 06-11-2026 00:39

Link do produktu: https://www.tradelectra.pl/lampa-reflektor-led-wifi-z-czujnikiem-ruchu-2400lm-p-521.html

Lampa reflektor LED WiFi z czujnikiem ruchu 2400lm

Cena brutto	**215,50 zł**
Cena netto	**175,20 zł**
Dostępność	**Niedostępny**
Numer katalogowy	**1179050010**
Kod producenta	**WF2050P**
Kod EAN	**4007123674695**
Producent	**Brennenstuhl**

Opis produktu

Lampa reflektor LED WiFi z czujnikiem ruchu 2400lm brennenstuhl

- Sterowana zdalnie dzięki wbudowanemu modułowi WIFI
- Reflektor LED z super diodami LED SMD Everlight.
- Lampa zapewnia automatycznego oświetlania wjazdów, podjazdów lub wiat samochodowych lub wiaty,czy posesji.
- Może być stosowana jako środek odstraszający przed włamaniem i kradzieżą.
- Zasięg detekcji ruchu do 12m, z kątem pokrycia 120°.
- Czułość czujnika dzień/noc i czas trwania światła od 5sec do 60min.
- Łatwe uruchomienie i sterowanie dzięki bezpłatnej aplikacji brennenstuhl®Connect i zintegrowanemu modułowi WiFi.
- Sterowanie głosowe za pomocą Amazon Alexa lub Google Assistant.
- Sterowanie różnymi funkcjami światła za pomocą aplikacji brennenstuhl®Connect App:
- Płynna regulacja natężenia światła.
- Płynna regulacja temperatury (barwy) światła od zimnej bieli do ciepłej bieli.
- Timer i odliczanie.
- Zapisy zdarzeń.
- Zaprogramowana poświata.
- Głowica reflektora może być obracana w poziomie i w pionie.

Dane techniczne lampy brennenstuhl WF 2050 P

- Kolor: czarny/szary
- Rodzaj lampy: Lampa ścienna
- Materiał obudowy: Plastik
- Strumień świetlny: 2.400 lm
- Zasilana z sieci 230V AC
- Kąt detekcji czujnika PIR 120 °
- Maksymalny zasięg detekcji na wprost: 12 m
- Stopień ochrony (IP): IP54
- Wymiary Wysokość: 13cm Długość: 12cm Szerokość: 16cm Waga: 0,57 kg
- Maksymalny czas załączenia: 60 min
- Minimalny czas załączenia: 5 s
- Odporność udarowa: IK06
- Wskaźnik oddawania barw: 84
- Klasa efektywności energetycznej: E
- Moc w trybie czuwania: 0 W
- Moc pobierana w trakcje świecenia 19.5W
- Żywotność dla LED(L70B50): 46000 h

- Max. temperatura barwowa: 6500 K
- Min. temperatura barwowa: 3000 K
- Częstotliwość radiowa 2.4 GHz

