

Link do produktu: <https://www.tradelectra.pl/luksomierz-swiatlomierz-0-01200-000-lx-tenmars-tm202-p-573.html>



## Luksomierz światłomierz 0,01~200 000 lx TENMARS TM202

|                  |                      |
|------------------|----------------------|
| Cena brutto      | <b>469,00 zł</b>     |
| Cena netto       | <b>381,30 zł</b>     |
| Dostępność       | <b>Dostępny</b>      |
| Czas wysyłki     | <b>24 godziny</b>    |
| Numer katalogowy | <b>111120</b>        |
| Kod producenta   | <b>TM202</b>         |
| Kod EAN          | <b>5907478913786</b> |
| Producent        | <b>Tenmars</b>       |

### Opis produktu

#### Luksomierz światłomierz 0,01~200 000 lx TENMARS TM202

Przyrząd służy do pomiarów światła widzialnego emitowanego przez źródła światła takie jak: lampy fluorescencyjne, metal-halogenkowe, wysokoprężne-sodowe, żarowe

- Atrakcyjna cena i najwyższa precyzja pomiarów
- Ochrona przed przeciążeniem: wyświetlacz wskazuje „OL” przy przekroczeniu zakresu pomiarowego
- Wskazanie zużytej baterii na LCD
- Częstość próbkowania: 2,5 x/s dla wyświetlacza LCD
- Czułość spektralna zgodna z międzynarodowym standardem CIE efektywności spektralnej
- Korekcja cosinusa padania światła
- Konstrukcja zgodna z JIS C 1609:1993 i CNS 5119 generalna specyfikacja Klasa A
- Pomiar źródeł światła włączając wszystkie źródła światła widzialnego
- Pomiar oświetlenia w luksach (lx) i w stopo-kandelach (Fc)
- Bardzo wiele zastosowań: domy towarowe, galerie handlowe, fabryki, biurowce, restauracje, szkoły, biblioteki, szpitale, fotografika, video-filmowanie, parkingi, garaże, muzea, galerie sztuki, stadiony, ochrona budynków – także doskonały do pomiarów oświetlenia awaryjnego
- Wyjście analogowe DC do rejestracji
- Data hold – „zamrożenie” bieżącego wyniku na LCD
- MAX/MIN hold – zapamiętanie i odczyt wartości max i min z pomiarów
- Rozdzielczość 0,01 lx; 0,01Fc
- Regulacja zera
- Układ elektroniczny o dużym stopniu integracji
- Manualna zmiana zakresów pomiarowych
- Wyświetlacz LCD 2000max, czytelny, łatwy odczyt
- Zakres pomiarowy 20, 200, 2000, 20000, 200000 lx /20, 200, 2000, 20000 Fc
- Dokładność  $\pm 3\%$  (kalibrowane zg ze standardem źródła światła 2856 °K), 6% inne widzialne źródła
- Odchyłka kątowa od charakterystyki cosinusa(odchyłka dla kąta padania)-30° (  $\pm 2\%$ ); 60° (  $\pm 6\%$ ); 80° (  $\pm 25\%$ )
- Zasilanie bateria 9V DC: bateria 9V 6F22 - czas pracy na baterii około 200h
- Wymiary: Przyrząd: 55x38x130 mm, Przetwornik: 55x25x80 mm ,Masa 250g



