Dane aktualne na dzień: 18-11-2026 23:48

Link do produktu: https://www.tradelectra.pl/luksomierz-swiatlomierz-0-01200-000-lx-tenmars-tm202-p-573.html



Luksomierz światłomierz 0,01~200 000 lx TENMARS TM202

Cena brutto	**484,00 zł**
Cena netto	**393,50 zł**
Dostępność	**Dostępny**
Czas wysyłki	**24 godziny**
Numer katalogowy	**111120**
Kod producenta	**TM202**
Kod EAN	**5907478913786**
Producent	**Tenmars**

Opis produktu

Luksomierz światłomierz 0,01~200 000 lx TENMARS TM202

Przyrząd służy do pomiarów światła widzialnego emitowanego przez źródła światła takie jak: lampy fluoroscencyjne, metal-halogenkowe, wysokoprężne-sodowe, żarowe

- Atrakcyjna cena i najwyższa precyzja pomiarów
- Ochrona przed przeciążeniem: wyświetlacz wskazuje „OL” przy przekroczeniu zakresu pomiarowego
- Wskazanie zużytej baterii na LCD
- Częstość próbkowania: 2,5 x/s dla wyświetlacza LCD
- Czułość spektralna zgodna z międzynarodowym standardem CIE efektywności spektralnej
- Korekcja cosinusa padania światła
- Konstrukcja zgodna z JIS C 1609:1993 i CNS 5119 generalna specyfikacja Klasa A
- Pomiar źródeł światła włączając wszystkie źródła światła widzialnego
- Pomiar oświetlenia w luksach (lx) i w stopo-kandelach (Fc)
- Bardzo wiele zastosowań: domy towarowe, galerie handlowe, fabryki, biurowce, restauracje, szkoły, biblioteki, szpitale, fotografika, video-filmowanie, parkingi, garaże, muzea, galerie sztuki, stadiony, ochrona budynków – także doskonały do pomiarów oświetlenia awaryjnego
- Wyjście analogowe DC do rejestracji
- Data hold – „zamrożenie” bieżącego wyniku na LCD
- MAX/MIN hold – zapamiętanie i odczyt wartości max i min z pomiarów
- Rozdzielczość 0,01 lx; 0,01FC
- Regulacja zera
- Układ elektroniczny o dużym stopniu integracji
- Manualna zmiana zakresów pomiarowych
- Wyświetlacz LCD 2000max, czytelny, łatwy odczyt
- Zakres pomiarowy 20, 200, 2000, 20000, 200000 lx /20, 200, 2000, 20000 Fc
- Dokładność ± 3% (kalibrowane zg ze standardem źródła światła 2856 ºK), 6% inne widzialne źródła
- Odchyłka kątowa od charakterystyki cosinusa(odchyłka dla kąta padania)-30° (±2%); 60° (±6%); 80° (±25%)
- Zasilanie bateria 9V DC: bateria 9V 6F22 - czas pracy na baterii około 200h
- Wymiary: Przyrząd: 55x38x130 mm, Przetwornik: 55x25x80 mm ,Masa 250g


Lux / Fc Light Meter
TM-202
103.7
20 → 200 → 2000 → 20000 → 200000
LUX
TENMARS
M-H
D-H
Lx/Fc
R

