

Link do produktu: <https://www.tradelectra.pl/luksomierz-z-rejestratorem-logger-usb-tenmars-tm215-0-1400-000-lx-p-931.html>



Luksomierz z rejestratorem logger USB Tenmars TM215 0,1~400 000 lx

Cena brutto	1 757,67 zł
-------------	--------------------

Cena netto	1 429,00 zł
------------	--------------------

Dostępność	Dostępny
------------	-----------------

Czas wysyłki	24 godziny
--------------	-------------------

Numer katalogowy	111191
------------------	---------------

Kod producenta	TM215
----------------	--------------

Kod EAN	5907478946159
---------	----------------------

Producent	Tenmars
-----------	----------------

Opis produktu

Luksomierz z rejestratorem USB Tenmars TM215

Luksomierz TM-215 służy do pomiarów oświetlenia (jednostki: Lux/Fc) i natężenia światła (jednostka: candela (cd)) zgodnie ze standardami DIN5032-7-2017 Klasa C, JJG 245-2005 Klasa B, JIS C 1609-1:2006 Klasa A, CNS5119

Funkcje:

- AUTO HOLD
- Pomiar wszystkich widocznych źródeł światła.
- Automatyczny wybór zakresu.
- Funkcja MIN/MAX.
- Sygnalizacja niskiego poziomu baterii.
- AVG: metoda 5-punktowa.
- Funkcja zera rzeczywistego.
- Przechowywanie danych.
- Wyświetlanie odchyłeń.

Specyfikacja techniczna:

- Wyświetlacz LCD 3 3/4 cyfry z maksymalnym odczytem 400
- Pojemność rejestrowania danych 7000 rekordów
- Spełnia standardy: DIN 5032 Part7 Class C ; JIS C 1609-1:2006 Class A; CNS 5119 JJG 245-2005 Class B
- Rozdzielczość pomiarów: 0.1/1/10/100 Lux ; 0.01/0.1/1/10 Fc
- **Błąd niedopasowania widmowego (f1') ± 8%** widmowej wydajności świetlnej CIE V (λ)
- **Błąd niedopasowania kierunkowego (f2) ± 6%**
- Kątowa charakterystyka światła padającego 10°: ±1.5% 30°: ±3% 60°: ±10% 80°: ±30%
- Dokładność ± 3% (Skalibrowane dla źródła 2856°K i <3000 Lux)
- Liniowość (f3) (dokładność):

<3000 lux: ± 5% +1c

3000 Lux do 9999 luksów: ± 7,5% +1c

> 10000 Lux Nie dotyczy

- Wymiary 172 x 56 x 38 mm (dł. x szer. x wys.); Masa 250 g (z baterią)

Wyposażenie:

- Miernik TM215



-
- Instrukcja obsługi
 - Przewód USB
 - Bateria 9V
 - Pokrowiec
 - Zasilacz AC 100~240V/DC 9V/0,5A (9mm)

Uwaga:

Miernik bez świadectwa wzorcowania- usługę wzorcowania miernika należy zamówić osobno.