Dane aktualne na dzień: 07-11-2026 02:07

Link do produktu: https://www.tradelectra.pl/lutownica-kolbowa-z-regulacja-temperatury-180-500-st-c-70w-p-1045.html



Lutownica kolbowa z regulacją temperatury 180-500 st C 70W

Cena brutto	**65,50 zł**
Cena netto	**53,25 zł**
Dostępność	**Aktualnie niedostępny**
Czas wysyłki	**24 godziny**
Numer katalogowy	**202147**
Kod producenta	**ZB-LS917**
Kod EAN	**5907478966386**
Producent	**SolderLab**

Opis produktu

Lutownica kolbowa z regulacją temperatury 180-500 st. C 70W LS917

Lutownica kolbowa z regulacją temperatury LS917 wyposażona jest w ceramiczny element grzejny, którego główną zaleta jest szybkie nagrzewanie oraz trwałość i lekka budowa. Lutownica posiada cyfrowy wyświetlacz i funkcję automatycznej kontroli i regulacji temperatury w zakresie 180-500 st. C, dzięki czemu sprawdzi się w szerokim spektrum zastosowań.
Jest to ciekawa alternatywa pomiędzy lutownicą kolbową a najprostszą stacją lutowniczą.

- Zakres regulacji temperatury 180-500 ± 5°C
- Moc 70W
- Zasilana z sieci 230V ±10% 50/60Hz
- Możliwość wymiany grotów(do lutownicy są kompatybilne groty do stacji lutowniczych Xytronic)

Jak konserwować grot lutownicy?

- Regularnie czyścić grot przy użyciu gąbki lutowniczej. Pozostałości lutowia ujemnie wpływają na przewodność cieplną grota lutowniczego.
- Po zakończeniu pracy grot należy wyczyścić i pokryć świeżą warstwą lutowia, co zapobiegnie jego utlenieniu.
- Nie używać ostrzy i innych ostrych narzędzi do czyszczenia grota.
- Jeżeli część lutująca grota jest pokryta czarnym tlenkiem, należy nałożyć nową cynę (z topnikiem) oraz wytrzeć grot gąbką. Powtórzyć czynność dopóki tlenki nie zostaną całkowicie usunięte. Pokryć nową warstwą lutowia, aby uchronić grot przed utlenianiem i przedłużyć jego trwałość.
- Nie wyginać, dociskać nadmiernie grota, ponieważ spowoduje to pękanie powłoki i skróci jego żywotność. Jeśli końcówka grota jest zdeformowana, należy ją wymienić na nową.
- Stosować minimalną ilość aktywnych topników niezbędną do pracy. Wysoko aktywne topniki powodują zwiększoną korozję powłok ochronnych grota i skracają jego żywotność.
- Ze względu na różne rodzaje grotów lutowniczych i ich specyfikę, każdorazowo po wymian