

Link do produktu: <https://www.tradelectra.pl/lutownica-transformatorowa-regulowana-100w-tex-polska-p-535.html>



Lutownica transformatorowa regulowana 100W TEX Polska

Cena brutto	129,94 zł
Cena netto	105,64 zł
Dostępność	Dostępny
Czas wysyłki	24 godziny
Numer katalogowy	TEX100 regulowana
Kod producenta	TEX-100R
Kod EAN	5904653705136
Producent	Tradelectra

Opis produktu

Lutownica transformatorowa regulowana 0-100W TEX Polska

Najwygodniejsza w lutowaniu dzięki płynnej regulacji mocy 0-100W

Symbol producenta: TEX-100R
Produkt polski!

Lutownica transformatorowa jest wydajnym narzędziem służącym do lutowania. Prezentowany model jest to lutownica elektryczna transformatorowa i jej główną zaletą jest płynna regulacja mocy i szybki czas nagrzewania grota, dodatkowo ergonomiczna obudowa lutownicy TEX w kształcie pistoletu ułatwia lutowanie.

Lutownica marki TEX to Produkt POLSKI
Polski producent jest znany i ceniony od lat zarówno w kraju jak i zagranicą.
Ponadczasowa lutownica transformatorowa o szerokim zastosowaniu profesjonalnym jak i półprofesjonalnym.
Szybki czas nagrzewania grotu do temperatury pracy

Lutownica marki TEX
Produkt POLSKI
Dane techniczne:

- napięcie znamionowe: 230V, 50Hz
- pobór mocy: **100W - z możliwością regulacji**
- temperatura grotu: **400St C**
- rodzaj pracy: dorywcza
- czas pracy: ~15 sek
- czas przerwy: 20sek
- oświetlenie grotu: dioda **LED 15Cd** 10mm
- średnica grotu: 2,5mm
- ciężar: 0,95kg

Jesteśmy autoryzowanym dystrybutorem producenta i tylko u nas gwarancja producenta na produkt wynosi 2 lata

- Produkt nowy
- Lutownica zapakowana w oryginalny karton
- Instrukcja obsługi w języku polskim.
- Produkt objęty gwarancją producenta 24 miesiące.
- Produkt polski- nie chińska podróbka

Co warto wiedzieć:

- Lutownica dzięki diodzie LED ma bardzo dobre oświetlenie grot
- Prawdziwe 100W mocy przenoszone na grot.
- Jako nieliczni dostarczamy lutownice w kartonowym opakowaniu.
- Możliwość regulacji mocy
- Model różni się od swojej poprzedniczki z lat 80tych tym że został wyposażony w diode LED oraz przełącznik blaszkowy zastąpiona przełącznikiem wyposażonym w mikrosterki.

