Dane aktualne na dzień: 06-11-2026 00:41

Link do produktu: https://www.tradelectra.pl/masa-naprawcza-do-aluminium-repair-stick-aluminium-weicon-57g-p-1040.html



Masa naprawcza do aluminium Repair Stick Aluminium Weicon 57g

Cena brutto	**60,33 zł**
Cena netto	**49,05 zł**
Dostępność	**Dostępny**
Czas wysyłki	**24 godziny**
Numer katalogowy	**10038311**
Kod producenta	**Repair Stick Aluminium**
Kod EAN	**4024596043131**
Producent	**Weicon**

Opis produktu

Masa naprawcza do aluminium Repair Stick Aluminium Weicon

Repair Stick Aluminium to masa naprawcza wypełniona aluminium. Stosowany jest do metali nienarażonych na rdzę, do naprawy i łączenia aluminium i innych materiałów. Do zatykania pęknięć, dziur, nieszczelności i napraw, uszkodzeń zewnętrznych w samochodach, ramach okiennych, profilach, statkach, łodziach, transporcie , idealna jako masa uszczelniająca do skrzyń biegów, przekładni.itp. Nadaje się jako uniwersalna masa naprawcza w całym sektorze hobbystycznym i ogrodniczym.

PN 10038311 / 10534057-51
Niekorodująca masa wypełnieniająca aluminium
Masa preparatu 57g

Przeznaczenie do szybkich i niekorodujących wypełnień oraz łączenia części aluminiowych. Likwiduje pęknięcia, otwory i przecieki w karoserii, skrzyniach biegów, framugach i profilach okiennych oraz jednostkach pływających i modelach. Może być stosowany przy konstrukcji maszyn, w sektorze motoryzacyjnym, produkcji przekładni, okien, modeli i wielu innych aplikacjach.

Made in Germany wysoka jakość od **Weicon**

- Baza Żywica epoksydowa, **wypełnienie: aluminium**
- Pasta Barwa po utwardzeniu aluminium
- Proporcje mieszania żywica/utwardzacz pojemność 1:1
- Lepkość mieszaniny 1,9 g/cm³
- Szczelina maksymalna 15 mm
- Temperatura aplikacji +10 do +35 °C Temperatura utwardzania +6 do +40 °C
- Czas otwarty w +20°C porcja 25g 4 min.
- Wytrzymałość 35% po 10 min.
- Przenoszenie obciążenia mechanicznego (50 % wytrzymałości) po 60 min.
- Wytrzymałość końcowa (100%) po 24 h
- Obciążenie ciśnieniowe 80 N/mm²
- Średnia wytrzymałość na ścinanie po 7 dniach, +20°C (+68°F) nach DIN EN 1465 aluminium piaskowany 4,2 N/mm² twardość Shore'a D 75
- Przewodność termiczna (ATSM D 257) 0,65 W/m·K
- Kurczliwość liniowa <1 %
- Opór elektryczny (ASTM D 257) 5•10¹¹ Ohm/cm

- Elektryczna wytrzymałość dielektryczna (ASTM D 149) 3,0 kV/mm
- Współczynnik rozszerzalności (ISO 11359) 30-40 x 10^-6 K^-1
- Odporność termiczna -50 do +120 krótko +150 °C
- Kurczliwość liniowa <1 % opór elektryczny (ASTM D 257) $5 \cdot 10^{11}$ Ohm/cm
- Elektryczna wytrzymałość dielektryczna (ASTM D 149) 3,0 kV/mm
- Współczynnik rozszerzalności (ISO 11359) 30-40 x 10^-6 K^-1
- Odporność termiczna -50 do +120 krótko +150 °C
- ISSA-Code 75.530.15/01 IMPA-Code 812925/26



Prosty w uzyciu w 3 krokach:

- Odciąć potrzebną ilość
- Odpowiednio ugnieść
- Aplikować

Obróbka WEICON Repair Sticks wypełniają szczelinę do maks. 15 mm. Podane czasy otwarte odnoszą się do mieszaniny w ilości 25g w temperaturze pokojowej. Uwaga, przy większych ilościach pojawia się reakcja egzotermiczna która powoduje szybsze utwardzanie się kleju. Wyższe temperatury skracają czas utwardzania oraz czas otwary obróbki kleju. Reguła: każdy wzrost temperatury o +10°C powyżej temperatury pokojowej - prowadzi do skrócenia czasu utwardzania o połowę) W temperaturze poniżej +16ºC czas otwarcia i czas utwardzania ulegają wydłużeniu Od temperatury około +5°C nie zachodzi już żadna reakcja


odetnij
ugnieć
rozprowad ź