

Link do produktu: <https://www.tradelectra.pl/masa-naprawcza-do-rur-miedz-10530057-repair-stick-copper-57g-weicon-p-804.html>



Masa naprawcza do rur miedź 10530057 Repair Stick Copper 57g Weicon

Cena brutto	79,05 zł
Cena netto	64,27 zł
Dostępność	Dostępny
Czas wysyłki	24 godziny
Numer katalogowy	10530057
Kod producenta	10530057
Kod EAN	4024596012090
Producent	Weicon

Opis produktu

Masa naprawcza do rur miedź 10530057 Repair Stick Copper 57g Weicon

WEICON Repair Stick Copper to produkt w formie pasty, który cechuje się wyjątkowo szybkim utwardzaniem i doskonałym wypełnieniem pęknięć i wycieków. Jest on również zatwierdzony do kontaktu z wodą pitną.

Repair Stick Copper jest polecany do natychmiastowych napraw, gdzie czas obróbki wynosi zaledwie 3 minuty. Doskonale sprawdza się przy naprawach na powierzchniach wilgotnych i mokrych, takich jak rury, złączki, kołnierze i ryny miedziane, arkusze blach, grzejniki i zbiorniki wodne. Może być również stosowany w instalacjach z wodą zimną i ciepłą, systemach chłodniczych i klimatyzacyjnych.

Repair Stick Copper jest również idealny do budowy zbiorników i urządzeń inżynierskich. Znajduje zastosowanie w sektorach spożywczym, kosmetycznym i farmaceutycznym, spełniając odpowiednie wymagania bezpieczeństwa i higieny.

PN 10038303 / 10530057-51

- Baza Żywica epoksydowa, wypełnienie: miedź
- Barwa po utwardzeniu miedź
- Proporcje mieszania żywica/utwardzacz pojemność 1:1
- Lepkość mieszaniny 1,9 g/cm³
- Szczelina maksymalna 15 mm
- Temperatura utwardzania +6 do +40 °C
- Czas otwarty w +20°C porcja 25g 3 min.
- Wytrzymałość 35% po 10 min.
- Certyfikat NSF/ANSI 61 dopuszczający **do bezpośredniego użycia w rurach do wody pitnej i sektorze spożywczym.**
- Przenoszenie obciążenia mechanicznego (50 % wytrzymałości) po 60 min.
- Wytrzymałość końcowa (100%) po 24 h Obciążenie ciśnieniowe 80 N/mm²
- Średnia wytrzymałość na ścinanie po 7 dniach, +20°C (+68°F) nach DIN EN 1465 miedź piaskowana: 4,8 N/mm² twardość Shore'a D 80
- Przewodność termiczna (ATSM D 257) 0,7 W/m·K Kurczliwość liniowa <1 %
- Opór elektryczny (ASTM D 257) 5•10¹¹ Ohm/cm elektryczna wytrzymałość dielektryczna (ASTM D 149) 3,0 kV/mm
- Współczynnik rozszerzalności (ISO 11359) 30-40 x 10⁻⁶ K⁻¹
- Odporność termiczna -50 do +120 krótko +150 °C
- Łatwy w przygotowaniu, łatwo się porcuje, preparat należy ugniatać do uzyskania jednolitej barwy
- Utwardzony materiał można obrabiać mechanicznie

- Made in Germany



WEICON niemiecka chemia najwyższa jakość w 100%

