

Link do produktu: <https://www.tradelectra.pl/masa-naprawcza-szpachlowka-do-drewna-repair-stick-wood-weicon-p-1039.html>



Masa naprawcza szpachlówka do drewna Repair Stick Wood Weicon

Cena brutto	91,00 zł
Cena netto	73,98 zł
Dostępność	Aktualnie niedostępny
Czas wysyłki	24 godziny
Numer katalogowy	10038307
Kod producenta	10038307
Kod EAN	4024596043094
Producent	Weicon

Opis produktu

Masa naprawcza szpachlówka do drewna Repair Stick Wood

Półelastyczne wypełnienie: mineralne

Masa naprawcza Repair Stick Wood przeznaczona do trwałych i bezskurczowych napraw elementów drewnianych. Dzięki rezyduальной elastyczności wypełnia pęknięcia, otwory po wierceniu, wiąże złamane i uzupełnia wyłamane detale, uszczelnia połączenia w oknach, framugach drzwiowych, laminacie, płytach, deskach, modelach oraz drewnianych przedmiotach użytkowych i zabawkach. WEICON Repair Stick Wood może być stosowany w przemyśle meblowym i drzewnym, modelarstwie i wielu innych aplikacjach.

Zachowuje się jak drewno, może być heblowana, unosi się na wodzie. Idealnie nadaje się jako masa naprawcza podczas renowacji elementów drewnianych. Nie zawiera rozpuszczalników. Prosty w użyciu wystarczy odciąć potrzebną ilość, ugnieść i zastosować.

Sposób użycia masy naprawczej do drewna:

Warunkiem doskonałego sklejenia są czyste i suche powierzchnie klejone (czyszczenie i odtłuszczanie środkiem do czyszczenia powierzchni WEICON Surface Cleaner)

WEICON Repair Sticks wypełniają szczelinę do maks. 15 mm. Podane czasy otwarte odnoszą się do mieszaniny w ilości 25g w temperaturze pokojowej. Uwaga, przy większych ilościach pojawia się reakcja egzotermiczna która powoduje szybsze utwardzanie się kleju. Wyższe temperatury skracają czas utwardzania oraz czas otwarty obróbki kleju. (orientacyjnie- każde 10°C powyżej temperatury pokojowej powoduje skrócenie obu tych czasów o 50%) W temperaturze poniżej +16°C czas otwarcia i czas utwardzania ulegają wydłużeniu. Od temperatury około +5°C nie zachodzi już żadna reakcja

- Baza Żywica epoksydowa, wypełnienie: ceramiczne
- Barwa po utwardzeniu jasnobeżowy
- Proporcje mieszania żywica/utwardzacz pojemność 1:1
- Lepkość mieszaniny 0,9 g/cm³ Szczelina maksymalna 15 mm
- Temperatura aplikacji +10 do +40 °C
- Temperatura utwardzania +6 do +40 °C
- Czas otwarty w +20°C porcja 25g 15 min.
- Wytrzymałość 35% po 45 min.
- Przenoszenie obciążenia mechanicznego (50 % wytrzymałości) po 60 min.
- Wytrzymałość końcowa (100%) po 24 h



-
- Obciążenie ciśnieniowe 75 N/mm²
 - Średnia wytrzymałość na ścinanie po 7 dniach, +20°C (+68°F) nach DIN EN 1465 Buk szlifowany: 6,2 N/mm² twardość Shore'a D 70
 - Przewodność termiczna (ATSM D 257) 0,3 W/m·K
 - Kurczliwość liniowa <1 % opór elektryczny (ASTM D 257) 5•10¹¹ Ohm/cm elektryczna wytrzymałość dielektryczna (ASTM D 149) 3,0 kV/mm
 - Współczynnik rozszerzalności (ISO 11359) 30-40 x 10⁻⁶ K⁻¹
 - Odporność termiczna -50 do +120 krótko +150 °C
 - ISSA-Code 75.530.12/13 IMPA-Code 812971/72