

Link do produktu: <https://www.tradelectra.pl/masa-naprawcza-universalna-epoxy-do-metalu-tworzyw-sztucznych-zbiornikow-p-1272.html>



Masa naprawcza uniwersalna epoxy do metalu tworzyw sztucznych zbiorników

Cena brutto	44,28 zł
Cena netto	36,00 zł
Dostępność	Dostępny
Czas wysyłki	24 godziny
Numer katalogowy	232101056
Kod producenta	Fix-Kitt
Kod EAN	4036421232016
Producent	Beko

Opis produktu

Masa naprawcza uniwersalna epoxy do metalu tworzyw sztucznych zbiorników Multi- Purpose beko

Wielozadaniowy kit naprawczy do szybkich, elastycznych i bezskurczowych napraw i poprawek na większości rodzajów powierzchni.

Repair Stick Multi jest masą epoksydową do wypełniania pęknięć, otworów, uszkodzeń i nieszczelności. Preparat przeznaczony jest do metali, drewna, kamienia, ceramiki i tworzyw. Dzięki swojej uniwersalności Fix-Kitt beko sprawdza się zarówno w aplikacjach przemysłowych jak i majsterkowaniu.

- Nadaje się do napraw, poprawek, prac serwisowych itp.
- Odporność na ciśnienia do maks. 6 bar
- Szybkie twardnienie
- Bardzo dobra odporność na działanie oleju, wody, benzyny i wiele chemikaliów
- Odporność na działanie wysokich temperatur długotrwale do +180° C, krótkotrwale do +300° C
- Przyczepność nawet pod wodą

Korzyści:

- Uniwersalne zastosowanie
- Łatwe nanoszenie
- Dobre modelowanie
- Możliwość obróbki po stwardnieniu (szlifowanie, wiercenie, frezowanie) i lakierowania
- Utwardzanie bez kurczliwości

Zakres zastosowań:

- Przyczepność do wielu materiałów, takich jak drewno, kamień, beton, metal, materiały ceramiczne, szkło i wiele tworzyw sztucznych
- Szybkie naprawy pęknięć, złamań, dziur, wycieków i innych nieszczelności
- Produkt doskonały do stosowania w budowie statków i zbiorników, instalacjach sanitarnych, grzewczych, w budowie pojazdów i maszyn

Dane techniczne

Czas pyłosuchości

Przechowywanie

Twardość ShoreA

Temperatura

Obróbka

Zmiana objętości

Przewodnictwo cieplne

Wytrzymałość na ścinanie

5 minut

w temperaturze pokojowej

D87

odporność temperaturowa do +180° C, krótkotrwale do +300° C

od +10° C do max. +40° C

ok. 0,05%

0,65W/mK

4,5 N/mm²

