Dane aktualne na dzień: 19-11-2026 01:33

Link do produktu: https://www.tradelectra.pl/masa-naprawcza-uniwersalna-epoxy-do-metalu-tworzyw-sztucznych-zbiornikow-p-1272.html



Masa naprawcza uniwersalna epoxy do metalu tworzyw sztucznych zbiorników

Cena brutto	**44,28 zł**
Cena netto	**36,00 zł**
Dostępność	**Dostępny**
Czas wysyłki	**24 godziny**
Numer katalogowy	**232101056**
Kod producenta	**Fix-Kitt**
Kod EAN	**4036421232016**
Producent	**Beko**

Opis produktu

Masa naprawcza uniwersalna epoxy do metalu tworzyw sztucznych zbiorników Multi- Purpose beko

Wielozadaniowy kit naprawczy do szybkich, elastycznych i bezskurczowych napraw i poprawek na większości rodzajów powierzchni.

Repair Stick Multi jest masą epoksydową do wypełniania pęknięcia, otworów, uszkodzeń i nieszczelności. Preparat przeznaczony jest do metali, drewna, kamienia, ceramiki i tworzyw. Dzięki swojej uniwersalności Fix-Kitt beko sprawdza się zarówno w aplikacjach przemysłowych jak i majsterkowaniu.

- Nadaje się do napraw, poprawek, prac serwisowych itp.
- Odporność na ciśnienia do maks. 6 bar
- Szybie twardnienie
- Bardzo dobra odporność na działanie oleju, wody, benzyny i wiele chemikaliów
- Odporność na działanie wysokich temperatur długotrwale do +180° C, krótkotrwale do +300° C
- Przyczepność nawet pod wodą

Korzyści:

- Uniwersalne zastosowanie
- Łatwe nanoszenie
- Dobre modelowanie
- Możliwość obróbki po stwardnieniu (szlifowanie, wiercenie, frezowanie) i lakierowania
- Utwardzanie bez kurczliwości

Zakres zastosowań:

- Przyczepność do wielu materiałów, takich jak drewno, kamień, beton, metal, materiały ceramiczne, szkło i wiele tworzyw sztucznych
- Szybkie naprawy pęknięć, złamań, dziur, wycieków i innych nieszczelności
- Produkt doskonały do stosowania w budowie statków i zbiorników, instalacjach sanitarnych, grzewczych, w budowie pojazdów i maszyn

Dane techniczne

Czas pyłosuchości	5 minut
Przechowywanie	w temperaturze pokojowej
Twardość ShoreA	D87
Temperatura	odporność temperaturowa do +180° C, krótkotrwale do +300° C
Obróbka	od +10° C do max. +40° C
Zmiana objętości	ok. 0,05%
Przewodnictwo cieplne	0,65W/mK
Wytrzymałość na ścinanie	4,5 N/mm²



