Dane aktualne na dzień: 18-11-2026 21:10

Link do produktu: https://www.tradelectra.pl/miernik-amperomierz-cegowy-400a-ac-kt200-p-61.html



Miernik amperomierz cęgowy 400A AC KT200

Cena brutto	**279,39 zł**
Cena netto	**227,15 zł**
Dostępność	**Dostępny**
Czas wysyłki	**24 godziny**
Numer katalogowy	**104813_KT200**
Kod producenta	**KT200**
Kod EAN	**5907478910907**
Producent	**Kyoritsu**

Opis produktu

Miernik amperomierz cęgowy 400A AC KT200

Godny polecenia i warto swojej ceny .
Miernik cęgowy **KT200 AC 400A**
Producent :KEWTECH

Cyfrowy **miernik cęgowy KT 200** to konstrukcja japońskiej firmy Kewtech w klasie popularnych mierników cęgowych ACA, która przy wysokich walorach użytkowych zapewnia jednocześnie solidną jakość niezawodność za atrakcyjną cenę. Miernik cęgowy jest rekomendowany do zastosowań w elektrotechnice, energetyce, dla instalatorów i serwisów samochodowych i AGD. Zapewnia bezpieczny pomiar prądów AC metodą bezinwazyjną bez potrzeby rozwierania obwodu i włączania miernika szeregowo w mierzony obwód. Wystarczy proste “objęcie” pojedynczej żyły obwodu cęgami.

Miernik amperomierz cęgowy 400A AC KT200 Cechy konstrukcyjne i użytkowe

- Niespotykane w tej klasie rozdzielczości: 0,01A
- Ergonomiczna konstrukcja nowej generacji zapewnia obsługę w jednej ręce
- Automatyczna zmiana zakresów (oprócz pomiaru prądu)
- DATA HOLD - zatrzymanie wyniku pomiaru na LCD
- Autowyłączanie zasilania po około 10 minutach bezczynności
- Sygnalizacja wyczerpania baterii

- Sygnalizacja wyczerpania baterii



Dane techniczne:

Max średnica przewodu:30mm
Prąd przemienny **ACA: 0..40-400A±(2,0%+6c); max rozdzielczość: 0,01A**
Napięcie przemienne ACV: 0..400-600V ±(2,0%+5c); max rozdzielczość: 0,1V Napięcie DCV: 0..400-600V ±(1,5%+5c); max rozdzielczość: 0,1V
Rezystacja:0..4000Q ±(2,0%+5c); max rozdzielczość: 0,1V
Ciągłość połączenia: Sygnał akustyczny dla R<50 ±35 ACA: 480A
ochrona wejść: max10s; ACV-DCV: 720V max10s; R-BUZER: 300V AC/DC max10s

Wyświetlacz/ próbkowanie LCD, $3^3/_4$ cyfry, wysokość 13mm, 2,5razy/s
PN-EN61010-1, **CAT III** 300V, stopień zanieczyszczenia 2
3700V AC (50/60Hz) przez 1 minutę 0°C..+40°C; RH<85% (bez kondensacji) 0°C..+60°C; RH<85% (bez kondensacji)
Zasilanie:2 baterie alkaliczne 1,5V, typ AAA, R03
Wymiary/ waga: 187x69x39mm / około 250g (z bateriami)

Wyposażenie
Przewody pomiarowe (para), komplet baterii, instrukcja obsługi w języku polskim

KT 200 400A AC Nr kat. 104813 KEWTECH

Cyfrowy miernik cęgowy KT 200 to konstrukcja japońskiej firmy Kewtech w klasie popularnych mierników cęgowych ACA, która przy wysokich walorach użytkowych zapewnia jednocześnie atrakcyjną cenę. Miernik jest polecany do stosowania w elektrotechnice, energetyce, dla instalatorów i serwisów samochodowych i AGD. Zapewnia bezpieczny pomiar prądów AC metodą bezinwazyjną bez potrzeby rozwierania obwodu i włączania miernika szeregowo w mierzony obwód. Wystarczy proste "objęcie" pojedynczej żyły obwodu cęgami.



Cechy konstrukcyjne i użytkowe:

- Niespotykane w tej klasie rozdzielczości: 0,01A
- Ergonomiczna konstrukcja nowej generacji zapewnia obsługę w jednej ręce
- Automatyczna zmiana zakresów (oprócz pomiaru prądu)
- DATA HOLD - zatrzymanie wyniku pomiaru na LCD
- Autowyłączanie zasilania po około 10 minutach bezczynności
- Sygnalizacja wyczerpania baterii

Dane techniczne:

Max średnica przewodu:	30mm
Prąd przemienny ACA:	0..40-400A ±(2,0%+6c); max rozdzielczość: 0,01A
Napięcie przemienne ACV:	0..400-600V ±(2,0%+5c); max rozdzielczość: 0,1V
Napięcie DCV:	0..400-600V ±(1,5%+5c); max rozdzielczość: 0,1V
Rezystancja R:	0..4000Ω ±(2,0%+5c); max rozdzielczość: 0,1V
Ciągłość połączeń:	Sygnał akustyczny dla R<50 ±35
Ochrona wejść pomiarowych:	ACA: 480A max 10s; ACV-DCV: 720V max 10s; R-BUZER: 300V AC/DC max 10s



Pozostałe dane:

Wyświetlacz (próbkowanie)	LCD, 3¾ cyfry, wysokość 13mm, 2,5razy/s
Bezpieczeństwo	PN-EN61010-1, KAT **III** 300V, stopień zanieczyszczenia 2
Wytrzymałość elektryczna	3700V AC (50/60Hz) przez 1 minutę
Środowisko pracy	0°C..+40°C; RH<85% (bez kondensacji)
Środowisko przechowywania	-20°C..+60°C; RH<85% (bez kondensacji)
Zasilanie	2 baterie alkaliczne 1,5V, typ AAA, R03
Wymiary/waga	187x69x39mm / około 200g (z bateriami)
Wyposażenie standardowe	Przewody pomiarowe (para), komplet baterii, instrukcja obsługi w języku polskim
Wyposażenie opcjonalne	Pokrowiec