

Link do produktu: <https://www.tradelectra.pl/miernik-amperomierz-cegowy-400a-ac-kt200-p-61.html>



Miernik amperomierz cęgowy 400A AC KT200

Cena brutto	269,39 zł
Cena netto	219,02 zł
Dostępność	Dostępny
Czas wysyłki	24 godziny
Numer katalogowy	104813
Kod producenta	KT200
Kod EAN	5907478910907
Producent	Kyoritsu

Opis produktu

Miernik amperomierz cęgowy 400A AC KT200

Godny polecenia i warto swojej ceny .
Miernik cęgowy **KT200 AC 400A**
Producent :KEWTECH

Cyfrowy **miernik cęgowy KT 200** to konstrukcja japońskiej firmy Kewtech w klasie popularnych mierników cęgowych ACA, która przy wysokich walorach użytkowych zapewnia jednocześnie solidną jakość niezawodność za atrakcyjną cenę. Miernik cęgowy jest rekomendowany do zastosowań w elektrotechnice, energetyce, dla instalatorów i serwisów samochodowych i AGD. Zapewnia bezpieczny pomiar prądów AC metodą bezinwazyjną bez potrzeby rozwierania obwodu i włączania miernika szeregowo w mierzony obwód. Wystarczy proste "objęcie" pojedynczej żyły obwodu cęgami.

Miernik amperomierz cęgowy 400A AC KT200 Cechy konstrukcyjne i użytkowe

- Niespotykane w tej klasie rozdzielczości: 0,01A
- Ergonomiczna konstrukcja nowej generacji zapewnia obsługę w jednej ręce
- Automatyczna zmiana zakresów (oprócz pomiaru prądu)
- DATA HOLD - zatrzymanie wyniku pomiaru na LCD
- Autowylączenie zasilania po około 10 minutach bezczynności
- Sygnalizacja wyczerpania baterii
- Sygnalizacja wyczerpania baterii



Dane techniczne:

Max średnica przewodu: 30mm

Prąd przemienny **ACA: 0..40-400A ±(2,0%+6c); max rozdzielczość: 0,01A**

Napięcie przemienne ACV: 0..400-600V ±(2,0%+5c); max rozdzielczość: 0,1V Napięcie DCV: 0..400-600V ±(1,5%+5c); max rozdzielczość: 0,1V

Rezystancja: 0..4000Q ±(2,0%+5c); max rozdzielczość: 0,1V

Ciągłość połączenia: Sygnał akustyczny dla R<50 ±35 ACA: 480A

ochrona wejść: max10s; ACV-DCV: 720V max10s; R-BUZER: 300V AC/DC max10s

Wyświetlacz/ próbkowanie LCD, 3³/₄ cyfry, wysokość 13mm, 2,5razy/s

PN-EN61010-1, **CAT III** 300V, stopień zanieczyszczenia 2

3700V AC (50/60Hz) przez 1 minutę 0°C..+40°C; RH<85% (bez kondensacji) 0°C..+60°C; RH<85% (bez kondensacji)

Zasilanie: 2 baterie alkaliczne 1,5V, typ AAA, R03

Wymiary/ waga: 187x69x39mm / około 250g (z bateriami)

Wyposażenie

Przewody pomiarowe (para), komplet baterii, instrukcja obsługi w języku polskim

KT 200 400A AC Nr kat. 104813

KEWTECH

Cyfrowy miernik cęgowy KT 200 to konstrukcja japońskiej firmy Kewtech w klasie popularnych mierników cęgowych ACA, która przy wysokich walorach użytkowych zapewnia jednocześnie atrakcyjną cenę. Miernik jest polecany do stosowania w elektrotechnice, energetyce, dla instalatorów i serwisów samochodowych i AGD. Zapewnia bezpieczny pomiar prądów AC metodą bezinwazyjną bez potrzeby rozwierania obwodu i włączania miernika szeregowo w mierzony obwód. Wystarczy proste "objęcie" pojedynczej żyły obwodu cęgami.

Cechy konstrukcyjne i użytkowe:

- Niespotykane w tej klasie rozdzielczości: 0,01A
- Ergonomiczna konstrukcja nowej generacji zapewnia obsługę w jednej ręce
- Automatyczna zmiana zakresów (oprócz pomiaru prądu)
- DATA HOLD - zatrzymanie wyniku pomiaru na LCD
- Autowylączenie zasilania po około 10 minutach bezczynności
- Sygnalizacja wyczerpania baterii

Dane techniczne:

Max średnica przewodu:	30mm
Prąd przemienny ACA:	0..40-400A±(2,0%+6c); max rozdzielczość: 0,01A
Napięcie przemiennie ACV:	0..400-600V ±(2,0%+5c); max rozdzielczość: 0,1V
Napięcie DCV:	0..400-600V ±(1,5%+5c); max rozdzielczość: 0,1V
Rezystancja R:	0..4000Ω ±(2,0%+5c); max rozdzielczość: 0,1V
Ciągłość połączeń:	Sygnał akustyczny dla R<50 ±35
Ochrona wejść pomiarowych:	ACA: 480A max 10s; ACV-DCV: 720V max 10s; R-BUZER: 300V AC/DC max 10s

Pozostałe dane:

Wyświetlacz (próbkiowanie)	LCD, 3 1/2, cyfry, wysokość 13mm, 2,5razy/s
Bezpieczeństwo	PN-EN61010-1, KAT III 300V, stopień zanieczyszczenia 2
Wytrzymałość elektryczna	3700V AC (50/60Hz) przez 1 minutę
Środowisko pracy	0°C..+40°C; RH<85% (bez kondensacji)
Środowisko przechowywania	-20°C..+60°C; RH<85% (bez kondensacji)
Zasilanie	2 baterie alkaliczne 1,5V, typ AAA, R03
Wymiary/waga	187x69x39mm / około 200g (z bateriami)
Wposażenie standardowe	Przewody pomiarowe (para), komplet baterii, instrukcja obsługi w języku polskim
Wposażenie opcjonalne	Pokrowiec

