Dane aktualne na dzień: 18-11-2026 23:44

Link do produktu: https://www.tradelectra.pl/miernik-automatyczny-acdc-tester-tranzystorow-podswietlany-p-471.html



Miernik automatyczny AC/DC tester tranzystorów podświetlany

Cena brutto	**130,50 zł**
Cena netto	**106,10 zł**
Dostępność	**Dostępny**
Czas wysyłki	**24 godziny**
Numer katalogowy	**EM420B**
Kod producenta	**EM420B**
Kod EAN	**5903796787863**
Producent	**ALLSUN**

Opis produktu

Miernik automatyczny AC/DC tester tranzystorów podświetlany

EM 420B Uniwersalny multimetr automatyczny

EM420B to praktyczny multimetr uniwersalny z **pomiarem pojemności i temperatury** wewnętrzną **sondą termistorową** i przy pomocy dołączanych sond typu K oraz testem hFE tranzystorów. Przyrząd posiada osobny włącznik zasilania oraz **podświetlany** wyświetlacz. Pomiary mogą być prowadzone z **automatyczną lub ręczną zmianą zakresów** (pojemność tylko ręczna zmiana). Ponadto możliwe jest “zamrożenie na LCD wartości bieżącej lub maksymalnej pomiarów (DATA HOLD i MAX HOLD). Ciekawą unikatową funkcją jest wskazywanie na LCD bezpośrednio w amperach prądów AC i DC mierzonych przystawkami cęgowymi o typowym przełożeniu 1mV/1A(brak przystawki w zestawie). Temperatura jest mierzona wewnętrznym czujnikiem termistorowym lub przy pomocy zewnętrznych sond typu K (z wtykami bananowymi lub z typowymi wtykami nożowymi MINI). Miernik posiada zwartą, kompaktową obudowę o dużej sztywności i ze zintegrowanym holsterem. Zapewnia to razem dużą odporność przyrządu na udary i inne narażenia mechaniczne.

- Czytelny, podświetlany wyświetlacz LCD, wysokość cyfr 21 mm podświetlany 3 1/2 cyfry (1999max)
- Pomiar temperatury sondą wewnętrzną lub zewnętrzną w °C/°F
- Funkcja bezpośredniego odczytu prądu AC i DC przy współpracy z przystawkami cęgowymi o przekładni 1mV/1A(brak przystawki w zestawie)
- Funkcje DATA HOLD i MAX HOLD
- Osobny włącznik zasilania
- Automatyczne wyłączanie
- Zintegrowany holster
- Próbkowanie LCD 2~3 x/s
- Napięcie DC 0,1 mV ../200m/2V/20/600 V
- Napięcie AC 0,001 V ..2/20/600 V
- Prąd DC 0,1µA ..200µ/2000µ/20m/200m/2/10 A >5A przez 15s z przerwami 15 min na chłodzenie

- Prąd AC 0,1µA ..200µ/2000µ/20m/200m/2/10 A >5A przez 15s z przerwami 15 min na chłodzenie
- Rezystancja 0,1 Ω ..200/2k/20k/200k/2M/20 MΩ
- Pojemność Cx 0,01n ..20n/200n/2µ/20µ/200µ/1000 µF
- Temperatura -20°C ~ +1000°C (-0°F ~ +1800°F)
- Test diody napięcie rozwarcia 1,5V
- Test ciągłości Buzzer dla R 1200Ω)
- Ochrona wejść µA i mA: bezpiecznik 250mA/250V, 2A i 10A nie zabezpieczone V: 600V AC/DC, Ω i poz. 250V DC/ACrms
- Test tranzystorów hFE (PNP i NPN) 0~1000 (Vce ok. 1 V, lb 2 µA (przystawka do tranzystorów w zestawie)
- Wymiary 75 × 35 × 158mm, Masa ~200g
- Wyposażenie: Przewody pomiarowe (para),holster ochronny, sonda temp. typu K z wtykami banan, adapter do hFE i sond K,
- Instrukcja w języku polskim- w formie pdf.


AUTO RANGE DIGITAL MULTIMETER
DATA H
000
µF
FUNC.
RANGE
MAX H
DATA H
AUTO POWER OFF
Press 2 sec.
Temp
1000µF
20µF
hFE
nF
µA≈
mA≈
A≈
Ω
V⎓
V~
EM420B
CAT II 600V
UNFUSED 10A MAX
FOR 15sec MAX
EVERY 15min
FUSED
MAX 600V ≈
MAX 200mA ≈
EXCEPT A≈
10A
COM
INPUT


allosun®
NPN
PNP
CE


AUTO RANGE DIGITAL MULTIMETER
AUTO
00.0
µF
FUNC.
RANGE
MAX
DATA
AUTO POWER OFF
Press 2 sec.
Temp
1000µF
20µF
hFE
nF
µA≂
mA≂
A≂
Ω
V⎓
V~
EM420B
CE
CAT II 600V
UNFUSED 10A MAX
FOR 15sec MAX
EVERY 15min
FUSED
MAX 600V
MAX 200mA
10A
COM
INPUT