

Link do produktu: <https://www.tradelectra.pl/miernik-automatyczny-acdc-tester-tranzystorow-podswietlany-p-471.html>



Miernik automatyczny AC/DC tester tranzystorów podświetlany

Cena brutto	115,00 zł
Cena netto	93,50 zł
Dostępność	Dostępny
Czas wysyłki	24 godziny
Numer katalogowy	EM420B
Kod producenta	EM420B
Kod EAN	5903796787863
Producent	ALLSUN

Opis produktu

Miernik automatyczny AC/DC tester tranzystorów podświetlany

EM 420B Uniwersalny multimetr automatyczny

EM420B to praktyczny multimetr uniwersalny z **pomiarem pojemności i temperatury** wewnętrzną **sondą termistorową** i przy pomocy dołączanych sond typu K oraz testem hFE tranzystorów. Przyrząd posiada osobny włącznik zasilania oraz **podświetlany** wyświetlacz. Pomiary mogą być prowadzone z **automatyczną lub ręczną zmianą zakresów** (pojemność tylko ręczna zmiana). Ponadto możliwe jest "zamrożenie na LCD wartości bieżącej lub maksymalnej pomiarów (DATA HOLD i MAX HOLD). Ciekawą unikatową funkcją jest wskazywanie na LCD bezpośrednio w amperach prądów AC i DC mierzonych przystawkami cęgowymi o typowym przełożeniu 1mV/1A(brak przystawki w zestawie). Temperatura jest mierzona wewnętrznym czujnikiem termistorowym lub przy pomocy zewnętrznych sond typu K (z wtykami bananowymi lub z typowymi wtykami nożowymi MINI). Miernik posiada zwartą, kompaktową obudowę o dużej sztywności i ze zintegrowanym holsterem. Zapewnia to razem dużą odporność przyrządu na udary i inne narażenia mechaniczne.

- Czytelny, podświetlany wyświetlacz LCD, wysokość cyfr 21 mm podświetlany 3 1/2 cyfry (1999max)
- Pomiar temperatury sondą wewnętrzną lub zewnętrzną w °C/°F
- Funkcja bezpośredniego odczytu prądu AC i DC przy współpracy z przystawkami cęgowymi o przekładni 1mV/1A(brak przystawki w zestawie)
- Funkcje DATA HOLD i MAX HOLD
- Osobny włącznik zasilania
- Automatyczne wyłączenie
- Zintegrowany holster
- Próbki LCD 2~3 x/s
- Napięcie DC 0,1 mV ../200m/2V/20/600 V
- Napięcie AC 0,001 V ../20/600 V
- Prąd DC 0,1µA ../200µ/2000µ/20m/200m/2/10 A >5A przez 15s z przerwami 15 min na chłodzenie



-
- Prąd AC 0,1μA ..200μ/2000μ/20m/200m/2/10 A >5A przez 15s z przerwami 15 min na chłodzenie
 - Rezystancja 0,1 Ω ..200/2k/20k/200k/2M/20 MΩ
 - Pojemność Cx 0,01n ..20n/200n/2μ/20μ/200μ/1000 μF
 - Temperatura -20°C ~ +1000°C (-0°F ~ +1800°F)
 - Test diody napięcie rozwarcia 1,5V
 - Test ciągłości Buzzer dla R 1200Ω)
 - Ochrona wejść μA i mA: bezpiecznik 250mA/250V, 2A i 10A nie zabezpieczone V: 600V AC/DC, Ω i poz. 250V DC/ACrms
 - Test tranzystorów hFE (PNP i NPN) 0~1000 (Vce ok. 1 V, Ib 2 μA (przystawka do tranzystorów w zestawie)
 - Wymiary 75 × 35 × 158mm, Masa ~200g
 - Wyposażenie: Przewody pomiarowe (para),holster ochronny, sonda temp. typu K z wtykami banan, adapter do hFE i sond K,
 - Instrukcja w języku polskim- w formie pdf.





aiiosun®





alliosun®

