Dane aktualne na dzień: 18-11-2026 21:23

Link do produktu: https://www.tradelectra.pl/miernik-cegowy-600a-ac-trms-amptip-brymen-bm031-p-605.html



Miernik cęgowy 600A AC TRMS AmpTip Brymen BM031

Cena brutto	**445,85 zł**
Cena netto	**362,48 zł**
Dostępność	**Dostępny**
Czas wysyłki	**24 godziny**
Numer katalogowy	**102191**
Kod producenta	**BM031**
Kod EAN	**5907478944247**
Producent	**Brymen**

Opis produktu

Miernik cęgowy 600A AC TRMS AmpTip Brymen BM031

BRYMEN BM031 to miernik cęgowy AC 600A umożliwiający pomiary zgodnie z CAT III 600V
w tym pomiar rzeczywistej wartości skutecznej (TrueRMS) ACA i ACV i opatentowaną przez Brymen funkcję AmpTip™ przeznaczoną do pomiaru metodą cęgową prądów do 60A w przewodach o niewielkiej średnicy - specjalne wcięcie w górnej części cęg pomiarowych.

BM031 posiada tryb rejestracji wartości szczytowych 5ms CREST-MAX funkcję rejestracji wartości MAX/MIN , tryb pomiarów względnych Δ, funkcję HOLD zamrożenie wyniku na wyświetlaczu, funkcję pomiaru napięcia AC na wyjściu falowników (z filtrem dolnoprzepustowym) . funkcja EF-Detection bezdotykową detekcję napięcia AC. Standardem jest wysoki stopień ochrony przeciwprzepięciowej i na przeciążenie wejść. Bezpieczne pomiary dla CAT III 600V i CAT IV 300V

- Cechą szczególna są opatentowane cęgi AmpTip™
- Pełne funkcje i True-RMS dla zadań realozowanyuch w zakresoe 600A Cat-III 600V
- Certyfikowany przez Intertek ETL
- Maksymalna średnica przewodu 26mm
- Pomiar napięć DCV 600,0V ±(1,0% + 5c
- Pomiar VFD ACV (z filtrem dolnoprzepustowym) (50Hz~60Hz) 600,0V ±(1,5% + 5c)
- ACA (cęgami) AmpTip™ -(50Hz~60Hz) 60,00A ±(1% + 5c)
- ACA (cęgami)-(50Hz~100Hz) 600,0A ±(1,5% + 5c) (100Hz~400Hz) 600,0A ±(2% + 5c)
- Hz (ACV)-600V (5,00Hz ~ 999,9Hz), czułość sin RMS 50V ±(1% + 5c)
- Test diody -3,000V ±(1,5% + 5c)
- Test ciągłości -sygnał dźwiękowy między 30Ω a 480Ω czas reakcji ok. 15ms
- EF – Detection -Bezkontaktowe wykrywanie napięć EF-H wysoka czułość 10V ~ 160V EF-L niska czułość 40V ~ 500V
- Wyświetlacz 3-5/6 cyfry, max. odczyt 6000 , podświetlany
- Próbkowanie 5 razy / sekundę
- Ochrona przepięciowa- 6,0kV (udar 1,2/50µs)
- Ochrona przeciążeniowea: Funkcje prądowe przez cęgi: 600ADC/AAC rms przy <400Hz Funkcje napięciowe przez gniazda wejściowe 660VDC/920VAC rms Inne funkcje przez gniazda wejściowe 600 VDC/VAC rms
- Wymiary: 66mm x 32mm x 188mm ,waga 202g
- Wyposażenie: przewody pomiarowe (para), instrukcja obsługi, pokrowiec, Bkp60 – sonda temperatury typu K

Miernik spełnia wymagania bezpieczeństwa dotyczące elektrycznych przyrządów pomiarowych, automatyki i urządzeń laboratoryjnych UL/IEC/EN61010-1 Ed. 3.0., CAN/CSA C22.2 No.

61010-1 Ed. 3.0 UL/IEC/EN61010-2-032 Ed.3.0, UL/IEC/EN61010-2-033 Ed. 1.0.