

Link do produktu: <https://www.tradelectra.pl/miernik-cegowy-600a-acdc-trms-brymen-bm037-p-576.html>



Miernik cęgowy 600A AC/DC TRMS Brymen BM037

Cena brutto	516,41 zł
Cena netto	419,85 zł
Dostępność	Dostępny
Czas wysyłki	24 godziny
Numer katalogowy	102194
Kod producenta	BM037
Kod EAN	5907478944223
Producent	Brymen

Opis produktu

Miernik cęgowy 600A AC/DC TRMS Brymen BM037

Miernik cęgowy BM037 marki Brymen należy do serii kompaktowych mierników cęgowych AC/DC i AC 600A przeznaczonych do pomiarów zgodnie z CAT III 600V wyposażonych w pomiar rzeczywistej wartości skutecznej TrueRMS ACA i ACV i z unikalną funkcją AmpTip™ przeznaczoną do pomiaru metodą cęgową prądów do 60A w przewodach o niewielkiej średnicy - dzięki wyposażeniu cęg w specjalne wcięcie w górnej części. Dodatkowo cęgówka BM037 posiada tryb rejestracji wartości szczytowych 5ms CREST-MAX, funkcję rejestracji wartości MAX/MIN, tryb pomiarów względnych Δ, funkcję HOLD zamrożenie wyniku na wyświetlaczu, funkcję pomiaru napięcia AC na wyjściu falowników (z filtrem dolnoprzepustowym). Wszystkie mierniki tej serii posiadają również funkcję EF-Detection bezdotykową detekcję napięcia AC.

Wszystkie mierniki BRYMEN posiadają wysoki stopień ochrony przeciwprzepięciowej i na przeciążenie wejść. Bezpieczne pomiary dla CAT III 600V i CAT IV 300V.

- Max średnica przewodu-26mm
- Pomiar DCV -600,0V ±(1,0% + 5c)
- VFD ACV (z filtrem dolnoprzepustowym)-(50Hz~60Hz) 600,0V ±(1,5% + 5c)
- Pomiar prądu DCA (cęgami) przy użyciu funkcji AmpTip™ -60,00A ±(1,0% + 5c)
- Pomiar prądu DCA (cęgami)-600,0A ±(2,0% + 5c)
- Pomiar prądu ACA (cęgami) przy użyciu funkcji AmpTip™-(50Hz~60Hz) 60,00A ±(1% + 5c)
- Pomiar prądu ACA (cęgami)-(50Hz~100Hz) 600,0A ±(1,5% + 5c) (100Hz~400Hz) 600,0A ±(2% + 5c)
- DCμA (przewodami)-200,0μA, 2000μA ±(1,0% + 5c)
- Rezystancja 60,00kΩ 600,0kΩ 6000kΩ ±(1,0% + 5c)
- Pojemność 200,0μF, 2500μF ±(2,0% + 4c)
- Częstotliwość (AC V) -600V (5,00Hz ~ 999,9Hz), czułość sin RMS 50V ±(1% + 5c)
- Temperatura--40°C ~ 99,9°C ±(1,0% + 1,0°C) 100°C ~ 400°C ±(1,0% + 1°C)
- Test diod: 3,000V ±(1,5% + 5c)
- Test ciągłości sygnał dźwiękowy między 30Ω a 480Ω czas reakcji ok. 15ms
- EF - Detection-Bezkontaktowe wykrywanie napięć EF-H wysoka czułość 10V ~ 160V EF-L niska czułość 40V ~ 500V
- Wyświetlacz 3-5/6 cyfry, max. odczyt 6000, podświetlany
- Próbkowanie 5 razy / sekundę
- Ochrona przepięciowa- 6,0kV (udar 1,2/50μs)
- Ochrona przeciążeniowa: Funkcje prądowe przez cęgi: 600ADC/AAC rms przy <400Hz Funkcje napięciowe przez gniazda wejściowe 660VDC/920VAC rms Inne funkcje przez gniazda wejściowe 600 VDC/VAC rms
- Wymiary: 66mm x 32mm x 188mm, waga 202g
- Wyposażenie: przewody pomiarowe (para), instrukcja obsługi, pokrowiec, Bkp60 - sonda temperatury typu K



