Dane aktualne na dzień: 19-11-2026 22:22

Link do produktu: https://www.tradelectra.pl/miernik-cegowy-bm135s-brymen-trms-1000a-p-547.html



Miernik cęgowy BM135s Brymen TRMS 1000A

Cena brutto	**595,00 zł**
Cena netto	**483,74 zł**
Dostępność	**Niedostępny zawsze**
Czas wysyłki	**14 dni**
Numer katalogowy	**102055**
Kod producenta	**BM135s**
Kod EAN	**5907478911638**
Producent	**Brymen**

Opis produktu

Miernik cęgowy BM135s Brymen TRMS 1000A

- Wysoka rozdzielczość (0,01A) i precyzja pomiarów
- Średnica mierzonego przewodu Ø45 mm max
- **Pomiar True RMS** w szerokim paśmie 45Hz÷3,1kHz
- Bardzo szybkie pomiary – próbkowanie 4razy/s
- Złącze optyczne RS-232
- Automatyczna zmiana zakresów pomiarowych
- Specjalne ukształtowanie cęgów i dodatkowa osłona miernika zwiększają bezpieczeństwo pomiarów
- HOLD: zatrzymanie wyniku pomiaru na LCD
- AutoHOLD: automatyczne zatrzymanie wyniku pomiaru na LCD
- **LoggerClamp**™: rejestracja wartości MAX, MIN za każdy okres czasu 60s (łącznie do 5400 pomiarów)
- **THD**%-R: ocena zawartości harmonicznych (0÷99,9%) podczas pomiaru prądu AC i napięcia AC
- Hz: natychmiastowe przejście do wskazania częstotliwości podczas pomiaru prądu lub napięcia
- Ochrona przeciwprzepięciowa: 6,5kV
- Ochrona na przeciążenie: A: 1000A AC pozostałe funkcje: 600V AC/DC
- Bezpieczeństwo zgodne z PN-EN 61010-2-032 kat. III 600V
- Automatyczne wyłączanie po 16 minutach bezczynności
- **Napięcie stałe DCV** Zakresy: 0...600,0V Dokładność: ±(0,5%+5c) Maksymalna rozdzielczość: 0,1V Impedancja wejściowa: 2MΩ, 30pF nominalnie Ochrona na przeciążenie: 600V AC/DC
- **Napięcie przemienne ACV** Zakresy: 0...600,0V Dokładność: 50÷60Hz: 600V ±(1,0%+5c) 45÷500Hz: 600V ±(1,5%+5c) 500Hz÷3,1kHz: 600V ±(2,5%+5c) Maksymalna rozdzielczość: 0,1V Impedancja wejściowa: 2MΩ, 30pF nominalnie Ochrona na przeciążenie: 600V AC/DC
- **Prąd przemienny ACA** Zakresy: 0...40,00-400,0-1000A Dokładność1,2,3: 50÷60Hz: ±(1,0%+5c) 45÷500Hz: 40-400A ±(2,0%+5c) 1000A ±(2,5%+5c) 500Hz÷3,1kHz: 40-400A ±(2,0%+5c) 1000A ±(2,5%+5c Maksymalna rozdzielczość: 0,01A Ochrona na przeciążenie: 1000A AC/DC
- **Rezystancja R** Zakresy: 0...999,9Ω Dokładność: ±(1,0%+6c) Maksymalna rozdzielczość: 0,1Ω Napięcie rozwartego obwodu: 0,4VDC Ochrona na przeciążenie: 600V AC/DC
- **Częstotliwość H**z Zakresy: 5,00-500,0Hz Dokładność: ±(0,5%+4c) Maksymalna rozdzielczość: 0,01Hz Czułość (dla sinusoidy RMS): Zakres: 40A >4A Zakres: 400A >40A Zakres: 1000A >400A Zakres: 600V >30V Ochrona na przeciążenie: 600V AC/DC
- **Temperatura** °C, °F Zakresy: -50°C÷300,°C; (-58°F÷572°F) Dokładność: ±(2%+3°C); ±(2%+6°F) Ochrona na przeciążenie: 600V AC/DC
- **Ciągłość** Sygnał akustyczny dla 10Ω
- Wyświetlacz: LCD podświetlany (6000 max) Próbkowanie: 4 razy/s
- Średnica mierzonego przewodu: Ø45mm max
- Bezpieczeństwo: PN-EN61010-2-032 kat. III 600V,
- Ochrona wejść na przeciążenie: A: 1000A AC, pozostałe funkcje: 600V AC/DC Ochrona przeciwprzepięciowa: 6,5kV (1,2/50µs SURGE)

- Współczynnik temperatury: 0,15 x (podana dokładność) / °C (0÷18°C, 28÷40°C) Środowisko pracy: 0÷40°C; RH<80% 31°C, RH<50% 40°C Środowisko przechowywania: -20÷60°C, RH<80%
- Zasilanie: 2 baterie 1,5V (R03, AAA)
- wyposażenie standardowe: pokrowiec , przewody pomiarowe (para) , komplet baterii (2 szt.) , instrukcja obsługi w języku polskim