

Link do produktu: <https://www.tradelectra.pl/miernik-cegowy-otwarty-200a-ac-trms-brymen-bm039f-p-563.html>



Miernik cęgowy otwarty 200A AC TRMS Brymen BM039F

Cena brutto	427,60 zł
Cena netto	347,64 zł
Dostępność	Aktualnie niedostępny
Czas wysyłki	24 godziny
Numer katalogowy	102197
Kod producenta	BM039F
Kod EAN	5907478944186
Producent	Brymen

Opis produktu

Miernik cęgowy otwarty 200A AC TRMS Brymen BM039F

BM039F to seria kompaktowych mierników cęgowych z pomiarem prądu AC TRMS do 200A metodą otwartych cęgów. Mierniki serii BM039F wyposażone są w tryb rejestracji wartości szczytowych 5ms CREST-MAX, funkcję rejestracji wartości MAX/MIN, tryb pomiarów względnych Δ , funkcję HOLD zamrożenie wyniku na wyświetlaczu, funkcję pomiaru napięcia AC na wyjściu falowników (z filtrem dolnoprzepustowym). Wszystkie mierniki serii posiadają też funkcję EF-Detection bezdotykową detekcję napięcia AC.

Tradycyjnie, mierniki BRYMEN posiadają wysoki stopień ochrony przeciwprzepięciowej i przeciążeniowej. Zapewniają bezpieczne pomiary w CAT III 600V i CAT IV 300V

- Podświetlany wyświetlacz LCD 3 5/6 cyfry próbkowanie 5x/s
- Pomiar TRMS ACV i ACA
- DATA HOLD zamrożenie wyniku na wyświetlaczu
- Rejestracja MAX i MIN
- CREST tryb rejestracji wartości szczytowych Dostępność: dla funkcji ACV i (ACA pomiar cęgowy) Dokładność określona +/- 250 cyfr przy zmianach trwających > 5ms
- Pomiar ACV i Hz w trybie LPF z filtrem dolnoprzepustowym
- EF - detekcja bezkontaktowa napięcia NCV
- Max średnica przewodu 12.5mm
- Pomiar DCV 600.0V $\pm(1.0\% + 5c)$
- Pomiar ACV (z filtrem dolnoprzepustowym LPF) (50Hz~60Hz) 600.0V $\pm(1.5\% + 5c)$
- **DC μ A pomiar przewodowy 200.0 μ A 2000 μ A $\pm(1.0\% + 5c)$**
- Pomiar cęgowy ACA (50Hz~60Hz) 60.00A 200.0A $\pm(2.0\% + 5c)$, (45Hz~400Hz) 60.00A 200.0A $\pm(3.0\% + 5c)$
- Pojemność C 200.0 μ F 2500 μ F $\pm(2.0\% + 4c)$
- Test diody BeepLit 3.000V $\pm(1.5\% + 5c)$
- Temperatura -40°C do 99°C, 100°C do 400°C $\pm(1.0\% + 1^\circ C)$ oraz dla skali stopni Fahrenheita -40°F do 211.8°F, 212°F do 752°F $\pm(1.0\% + 2^\circ F)$
- Test ciągłości BeepLit sygnał dźwiękowy i sygnał wizualny między 30 Ω a 480 Ω czas reakcji ok. 15ms
- EF - Detection NCV Bezkontaktowe wykrywanie napięć EF-H wysoka czułość 10V~160V EF-L niska czułość 40V~500V
- Wyświetlacz 3-5/6 cyfry, max. odczyt 6000, podświetlany
- Próbkowanie 5 razy / sekundę
- Ochrona przeciwprzepięciowa 6.0kV (udar 1.2/50 μ s)
- Ochrona przeciążeniowa Funkcje prądowe przez cęgi: 600A DC/AC rms przy <400Hz Funkcje napięciowe przez gniazda wejściowe 660V DC/920V AC rms Inne funkcje przez gniazda wejściowe 600V DC/AC rms
- Zasilanie 2 baterie 1,5V AAA, LR03 (w zestawie)
- Wymiary 57mm x 32mm x 193mm, Masa 159g

-
- Wyposażenie: przewody pomiarowe (para), instrukcja obsługi, pokrowiec,



