Dane aktualne na dzień: 19-11-2026 00:47

Link do produktu: https://www.tradelectra.pl/miernik-cegowy-pradu-uplywowego-0-01ma-200a-p-542.html

Miernik cęgowy prądu upływowego 0,01mA-200A



Cena brutto	**1 763,00 zł**
Cena netto	**1 433,33 zł**
Dostępność	**Dostępny**
Czas wysyłki	**24 godziny**
Numer katalogowy	**104810**
Kod producenta	**KEW2431**
Kod EAN	**4560187060236**
Producent	**Kyoritsu**

Opis produktu

Miernik cęgowy prądu upływowego 0,01mA-200A KEW2431 Kyoritsu

Model 2431 to najmniejszy profesjonalny miernik cęgowy prądu upływności produkcji Kyoritsu z wyjątkowo ergonomicznymi cęgami o kształcie kroplowym.
Miernik może być również wykorzystywany jako precyzyjny miernik cęgowy prądu przemiennego.

• Ergonomiczna obudowa nowej generacji zapewnia obsługę w jednej ręce
• DATA HOLD - zatrzymanie wyniku pomiaru na LCD
• WIDE / 50/60Hz - wybór szerokości pasma pomiarowego: szerokopasmowy 40Hz÷1kHz lub składowa podstawowa 50/60Hz
• Automatyczne wyłączanie zasilania po 10 min. bezczynności

- Maksymalna średnica przewodu: 24mm
- Zakres pomiarowy pradu przemiennego : 0...20-200mA-200A
- Dokładność(50/60Hz): 20-200mA ±(3,0%+5c)

200A: 0÷100A ±(3,0%+5c); 100÷200A ±(5,0%+5c)

- Dokładność(WIDE): 20-200mA: 50/60Hz: ±(2,0%+4c) 40Hz÷1kHz: ±(5,0%+6c)

200A: 0÷100A: 50/60Hz: ±(2,0%+4c)40Hz÷1kHz: ±(5,0%+6c)
200A: 100÷200A: 50/60Hz: ±(5,0%+4c)

- Wyświetlacz / czas odpowiedzi LCD 3½ cyfry (1999) / ok. 2s.
- Zabezpieczenia 300A przez 60s
- Wytrzymałość elektryczna 1000V przez 1 min
- Bezpieczeństwo IEC61010-1, IEC61010-2-032 kat. III 300V
- Stopień zanieczyszczenia 2
- Środowisko pracy 0°C...+40°C, RH<85%
- Środowisko przechowywania -20°C...+60°C, RH<85%
- Zasilanie 2 baterie 1,5V typu LR-44
- Wymiary / waga 149x60x26 mm / 120g


OFF
20mA
200mA
200A
LEAKAGE CURRENT TESTER
50/60Hz
19.99
mA
mini
LAMP
HOLD H
WIDE
50/60Hz
KYORITSU
KEW SNAP MODEL 2431