Dane aktualne na dzień: 18-11-2026 22:21

Link do produktu: https://www.tradelectra.pl/miernik-instalacji-elektrycznej-rezystancji-izolacji-kyoritsu-kew6010b-p-100.html



Miernik instalacji elektrycznej rezystancji izolacji kyoritsu kew6010b

Cena brutto	**3 340,68 zł**
Cena netto	**2 716,00 zł**
Dostępność	**Dostępny**
Czas wysyłki	**48 godzin**
Numer katalogowy	**104866**
Kod producenta	**kew6010b**
Kod EAN	**5907478911881**
Producent	**Kyoritsu**

Opis produktu

Miernik instalacji elektrycznej rezystancji izolacji kyoritsu kew6010b

Miernik KEW6010B jest to wielofunkcyjny miernik parametrów instalacji elektrycznej wyposażony w pamięć wewnętrzną oraz interfejs komunikacji RS-232,umożliwiający przesłanie danych do komputera .
Funkcje pomiarowe umożliwiają wykonanie 6 podstawowych pomiarów instalacji elektrycznej. Pomiar parametrów instalacji elektrycznej jest zgodny z normą PN-EN 61557.

Miernki marki Kyoritsu to japońska technologia i nie zawodność na Polskim rynku są już ponad 10lat.

Miernik instalacji elektrycznej
Model KEW6010b
Producent Kyoritsu

6 najważniejszych funkcji pomiarowych, złącze optyczne USB

- Test ciągłości prądem >200mA
- Pomiar rezystancji izolacji 500/1000V
- Pomiar impedancji pętli 0,01..2000Ohm zwarcia (L-PE, L-N) prądem 25A(20Ohm)i 15mA(2000Ohm)
- Test wyłączników RCD: czas wyzwalania,prąd wyzwalania (prądem narastającym)
- Pomiar napięcia dotykowego Uc do 100V
- Pomiar napięcia sieciowego (automatyczny)

- Pomiary zgodne z: PN-EN61557-1, -2, -3, -4, -6, -10
- Pamięć 300 rekordów
- Złącze optyczne do współpracy z PC
- Przyrząd mikroprocesorowy umożliwiający wykonanie pełnych pomiarów w instalacji elektrycznej 230V AC
- Ergonomia i funkcjonalność - nieomal intuicyjna obsługa
- Sygnalizacja obecności napięcia w obwodzie (ciągłość/izolacja)
- Automatyczna kompensacja rezystancji przewodów pomiarowych (test ciągłości)
- Automatyczne rozładowanie obwodu po zakończeniu testu (izolacja)
- Automatyczny pomiar napięcia (pętla, RCD)

- Automatyczna sygnalizacja prawidłowości podłączeń L-N, L-PE oraz odwrotnych podłączeń Li N
- Przełącznik początku fazy prądu pomiarowego 0/180stopni (pętla, RCD)
- Zabezpieczenie termiczne podczas pomiarów (pętla, RCD)
- Pomiar pętli zwarcia prądem 25A(zakres 20Ohm, rozdzielczość 0,01Ohm)
- Pomiar pętli zwarcia prądem 15mA(zakres 2000Ohm)bez wyzwalania RCD
- Wybór bezpiecznego napięcia dotykowego 25V lub 50V z jego monitorowaniem i blokadą pomiarów przy przekroczeniu jego wartości
- Mechaniczna blokada gniazd pomiarowych
- Przybliżony pomiar rezystancji uziemienia(przy wykorzystaniu funkcji pomiaru impedancji pętli zwarcia)

Współpraca z polskim oprogramowaniem PROTON+ służącym do sporządzania protokołów z badań instalacji, itp



wyposażenie standardowe:



Torba [105177]



Przewód 7122B



Kamp 10



Przewód 7133B



Adapter [105180]