Dane aktualne na dzień: 18-11-2026 21:32

Link do produktu: https://www.tradelectra.pl/miernik-multimetr-cegowy-otwarte-cegi-kewmate2000a-p-101.html



Miernik multimetr cęgowy otwarte cęgi kewmate2000A

Cena brutto	**735,00 zł**
Cena netto	**597,56 zł**
Dostępność	**Dostępny**
Czas wysyłki	**24 godziny**
Numer katalogowy	**103954**
Kod producenta	**KEWMATE2000A**
Kod EAN	**5907478910969**
Producent	**Kyoritsu**

Opis produktu

Miernik multimetr cęgowy otwarte cęgi kewmate2000A

Miernik cęgowy (otwarte cęgi) pomiar prądu AC / DC do 60A

Model: KEWMATE2000A

Producent: Kyoritsu

Japońska marka

Miernik idealany do motoryzacji i serwisów AGD

Quality and reliability is our tradition

KYORITSU

Prezentowany miernik jest urządzeniem, szczególnie lubianym przez tych użytkowników, którzy potrzebują małego miernika łączącego funkcje multimetru i amperomierza cęgowego. Otwarte cęgi pomiarowe pozwalają na dokonywanie pomiarów prądu na trudno dostępnych przewodach. Miernik cęgowy z otwartymi cęgami wraz z możliwością pomiaru podstawowych wartości, oraz małe rozmiary urządzenia sprawiają, że prezentowane urządzenie cieszy się coraz większym poparciem.

Cechy szczególne i funkcje specjalne

- Pomiar metodą cęgową
- Maksymalna średnica przewodu 6mm
- Automatyczna/ręczna zmiana zakresów pomiarowych
- DATA HOLD - zatrzymanie bieżącego wyniku pomiaru na wyświetlaczu
- Swobodne, otwarte cęgi połączone z miernikiem elastycznym przewodem
- ZERO - zerowanie wskazań wyświetlacza przed wykonaniem pomiaru

POMIARY I DOKŁADNOŚCI

Dokładność:+- (% wartości wskazywanej + liczba cyfr najmniej znaczących), jeśli nie jest określona inaczej, dla temp 23st.C +- 5 i RH do 75%

Test ciągłości -

Zakres [Ω]	Rozdzielczość [Ω]	Zakres max. wykrywalności R [Ω]	Zabezp. DCpeak [V]	Zabezp. ACrms [V]
340	0,1	30 (+10 Ω)	720	720

DCV - napięcie stałe -

Zakres [V]	Rozdzielczość [V]	Dokładność [%]	Dokładność [cyfr]	Imp.wej. [Ω]	Zabezpieczenie DCpeak [V]	Zabezpieczenie ACrms [V]
340m	0,1m	1,5	4	10M	720	720
3,4	0,001	1,5	4	10M	720	720
34	0,01	1,5	4	10M	720	720
340	0,1	1,5	4	10M	720	720
600	0,1	1,5	4	10M	720	720

ACV - napięcie przemienne -

Zakres [V]	Rozdzielczość [V]	Dokładność [%]	Dokładność [cyfr]	Czestotliwość min. [Hz]	Częstotliwość max. [Hz]	Impedancja wejściowa [Ω]	Zabezpieczenie DCpeak [V]	Zabezpieczenie ACrms [V]
3,4	0,001	1,5	5	50	400	10M	720	720
34	0,01	1,5	5	50	400	10M	720	720
340	0,1	1,5	5	50	400	10M	720	720
600	0,1	1,5	5	50	400	10M	720	720

DCA - prąd stały -

Zakres [A]	Rozdzielczość [A]	Dokładność [%]	Dokładność [cyfr]	Bezpiecznik [A]
60	0,1	2,0	5	72

ACA - prąd przemienny -

Zakres [A]	Rozdzielczość [A]	Dokładność [%]	Dokładność [cyfr]	Częstotliwość min. [Hz]	Częstotliwość max. [Hz]	Bezpiecznik [A]
60	0,1	2,0	5	50	60	72

Rezystancja -

Zakres [Ω]	Rozdzielczość [Ω]	Dokładność [%]	Dokładność [cyfr]	Zabezpieczenie DCpeak [V]	Zabezpieczenie ACrms [V]
340	0,1	1,0	3	720	720
3,4k	0,001k	1,0	3	720	720
34k	0,01k	1,0	3	720	720
340k	0,1k	1,0	3	720	720
3,4M	0,001M	5,0	5	720	720
34M	0,01M	15,0	5	720	720

Częstotliwość -

Zakres [Hz]	Rozdzielczość [Hz]	Dokładność	Funkcja
3,4k	0,001k	0,1%+1c	ACA
10k	0,01k	0,1%+1c	ACA
3,4k	0,001k	0,1%+1c	ACV
34k	0,01k	0,1%+1c	ACV
300k	0,1k	0,1%+1c	ACV

- Producent Kyoritsu
- Zgodność z normami

Kat. II 600V AC/DC

Kat. III 300V AC/DC

PN-EN61010-2-032

PN-EN61010-2-031

PN-EN61010-1 (druga edycja)

- Kompatybilność elektromagnetyczna PN-EN61326
- Certyfikaty Oznakowanie CE (bezpieczeństwo i/lub EMC)

Podlega dyrektywie WEEE 2002/96/EC (Utylizacja)

- Wytrzymałość elektryczna 3700VAC przez 1 min.

- Rezystancja izolacji >10MΩ / 1000V
- Wyświetlacz:

-Sygnalizacja przekroczenia zakresu komunikat OL

-Wyświetlacz LCD 3 i 3/4 cyfry, maksymalne wskazanie 3999 Próbkowanie:2,5 razy/s

-Wskaźnik analogowy - Bargraf Liczba segmentów33 Próbkowanie 50 razy/s

- Zasilanie baterie alkaliczne 1,5V (AAA, NEDA 24A, LR03) 2 szt.
- Automatyczne wyłączenie zasilania po 10 min. bezczynności
- Warunki pracy:0 do 40st.C, wilgotność względna RH do85%
- Warunki przechowywania:-10 do 60 st. C, wilgotność względna RH do 85%
- Wymiary i masa- Wysokość 126 [mm] Szerokość 86 [mm] Głębokość 22 [mm] Masa210 [g]

Wyposażenie standardowe:

- Przewody pomiarowe (para)
- Komplet baterii
- Instrukcja obsługi w języku polskim



			KEWMATE 2000A	
FUNKCJA			Zakres pomiarowy	Dokładność
Prąd DC (cęgami)	60,0A		0~60A(K-M 2000)	±2%ww ±5cyfr
Prąd AC (cęgami)	60,0A		0~60A(K-M 2000)	±2%ww ±5cyfr (50/60Hz)
Napięcie DC	340,0mV 3,400V 34,00V 340,0V 600V		0~600V(5 autozakresów)	±1,5%ww ±4cyfry
Napięcie AC	3,400V 34,00V 340,0V 600V		0~600V (4 autozakresy)	±1,5%ww ±5c (50~400Hz)
Rezystancja i ciągłość	340,0Ω (Ciągłość) 3,400kΩ 34,00kΩ 340,0kΩ		0~33,99MΩ (6 autozakr.) Sygnał akustyczny dla R < 30Ω ±10Ω	±1%ww±3cyfry
	3,400MΩ			(±5%ww±5cyfr)
	34,00MΩ			(±15%ww±5cyfr)
Częstotliwość	**ACA**	3,4kHz 10kHz	0~10kHz (2 autozakresy)	±0,1%ww±1cyfra
	ACV	3,4kHz 34kHz 300kHz	0~300kHz (3 autozakresy)	±0,1%ww±1cyfra

DANE OGÓLNE	
Maximum ACV/DCV	600V AC/DC (pomiędzy L-N)
Napięcie obwodu max	300V AC/DC (w stosunku do uziemienia)
Rozmiar przewodu	Ø 6mm max (K-M 2000) Ø10mm max (K-M 2001)
Wytrzymałość elektr.	3700V AC przez 1 min
Spełniane normy	PN-EN61010-1 CAT III 300V EN61326-1 PN-EN61010-2-031 PN-EN61010-2-032 Stopień zanieczyszczenia 2
Zasilanie	3V DC: 2x bateria 1,5V LR03
Wymiary	87(szer) × 21(gł) × 128(wys) [mm] (K-M 2000) 91(szer) × 27(gł) × 128(wys) [mm] (K-M 2001)
Masa	ok. 210g (K-M 2000) ok. 220g (K-M 2001)
Wyposażenie	2x bateria (zainstalowane) Instrukcja obsługi
Opcjonalnie	9107 Pokrowiec [104847]

