

Link do produktu: <https://www.tradelectra.pl/miernik-otwarte-cegi-100a-acdc-kew2300r-kyoritsu-p-639.html>

Miernik otwarte cęgi 100A AC/DC KEW2300R Kyoritsu



Cena brutto	788,43 zł
Cena netto	641,00 zł
Dostępność	Dostępny
Czas wysyłki	24 godziny
Numer katalogowy	104836
Kod producenta	KEW2300R
Kod EAN	4560187060199
Producent	Kyoritsu

Opis produktu

Miernik otwarte cęgi 100A AC/DC KEW2300R

Miernik otwarte cęgi 100A KEW2300R japońskiej marki Kyoritsu umożliwia bezpieczny pomiar prądów stałych i przemiennych metodą bezinwazyjną, bez potrzeby włączania miernika szeregowo w mierzony obwód. Wystarczy proste wsunięcie pojedynczej żyły obwodu w "widelki" miernika.

Smukłe cęgi są zintegrowane z miernikiem typu "piórowego" i tworzą w ten sposób unikalną kompaktową konstrukcję. Kształt cęgów i brak konieczności ich zamykania umożliwiają pomiar prądu w miejscach trudnodostępnych lub o dużym zagęszczeniu przewodów wszędzie tam gdzie nie można tego zrobić innym miernikiem. Typowe zastosowania to pomiar prądów w instalacjach elektrycznych, rozdzielniach czy systemach oświetleniowych.

- Pomiar prądu DC i AC otwartymi stałymi cęgami nowej generacji do 100A
- Pomiar rzeczywistej wartości skutecznej (True RMS)
- Dodatkowa funkcja bezprzewodowej detekcji przewodu fazowego z sygnalizacją akustyczną (brzęczyk) i wizualną na LCD
- DATA HOLD - zatrzymanie wyniku pomiaru na wyświetlaczu
- 0 ADJ. - wyzerowanie wskazań przed pomiarem prądu DC
- Automatyczne wyłączanie zasilania po ok. 10 min bezczynności
- Obudowa z elastyczną rękojeścią
- Specjalnie ukształtowany przełącznik obrotowy z elastyczną nakładką
- Ergonomiczna konstrukcja zapewniająca pełną obsługę w jednej ręce

Funkcje miernika **KEW2300R Kyoritsu**

- Maksymalna średnica przewodu: fi-**10mm**
- Pomiar prąd ACA (True RMS): zakres 100A ,dokładność dla CF<2:1: 50/60Hz: $\pm(2,0\%+5c)$ 50÷400Hz: $\pm(3,0\%+5c)$
Dokładność dla CF<2,5:1: dokładność zmniejsza się o 1 %
Rozdzielczość maksymalna: 0,1A
- Pomiar prądu stałego DCA: zakres 100A , dokładność: $\pm(2,0\%+5c)$ rozdzielczość maksymalna: 0,1A
- Detekcja przewodu fazowego: bezkontaktowa, próg zadziałania ACV>80V
- Ochrona wejść pomiarowych: ACA-DCA: 120A max. 10s
- Wyświetlacz / częstość próbkowania LCD, 3" cyfry / 2,5 razy/s
- Bezpieczeństwo- PN-EN 61010-1, Kat. III 300V,
- Środowisko pracy. 0°C...+40°C R.H.< 85% (bez kondensacji)
- Środowisko przechowywania. -20°C...+60°C R.H.< 85% (bez kondensacji)
- Zasilanie 2 szt. baterii alkalicznych 1,5V typu AAA, R03



-
- Wymiary / waga 162 x 40 x 30 mm / 110g (z bateriami)

Skład zestawu:

Miernik otwarte cęgi KEW2300R, komplet baterii, etui ochronne, instrukcja obsługi w j. polskim